

# Název stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLKA MYDLINKY, Praha 12 - Modřany

## D01 - Architektonicko stavební řešení

### MS51 - hlavní budova mateřské školky

### VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

označení	popis	rozměr	materiál	povrch, barevnost	jednotka	množství	další požadavky a poznámky č.1
KL01	vnější parapety - 1.NP	délka dle oken, šířka parapetu cca 280 mm	lakovaný hliník	TiZn	bm	41,9	včetně nosného podkladu
KL02	vnější parapety - 2.NP	délka dle oken, šířka parapetu cca 280 mm	lakovaný hliník	TiZn	bm	46,0	včetně nosného podkladu
KL03	oplechování atiky - terasa 2.NP	délka dle půdorysu, šířka oplechování atiky cca 700 mm	lakovaný hliník	TiZn	bm	81,5	včetně nosného podkladu
KL04	oplechování atiky - střecha	délka dle půdorysu, šířka oplechování atiky cca 700 mm	lakovaný hliník	TiZn	bm	99,8	včetně nosného podkladu
KL05	oplechování atiky - snížená střecha	délka dle půdorysu, šířka oplechování atiky cca 700 mm	lakovaný hliník	TiZn	bm	11,7	včetně nosného podkladu
KL06	krytina přístřešku pro odpadky		lakovaný hliník	TiZn	m2	7,8	hladká, falcová, krytina, systémové řešení souvrství s minimálním sklonem
KL07	oplechování - imitace žaluziového boxu	výška 250 mm, délka 750 mm	lakovaný hliník	TiZn	ks	5,0	včetně nosného podkladu

#### Poznámky č.2:

- Umístění a členění výrobků je zobrazeno v arch.stavebních výkresech - zejména půdorysech, pohledech a detailech.
- Další specifikace je uvedena v Technické specifikaci Architektonicko-stavební části, zejména v kapitole C) kompletace.
- Všechny doplňky jako příponky, výztužné prvky, upevňovací materiál, atd. budou provedeny dle předpisů a detailů výrobce systému.
- Počty, rozměry a přesný tvar musí být ověřeny dodavatelem před osazením na stavbě.
- Šířkou oplechování se myslí rozvinutá šířka.