

## OBNOVA ZAHRADY MŠ PODSAĐÁČEK

-

D.1.1. 9.

Název stavby:	Název výkresu:	Č.výkresu:
<b>TABULKA SKLADEB</b> NÁVRH Zadavatel: Městská část Praha 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 4, Modřany	Místo stavby: k.ú. Praha, Modřany parc.č. 3130/1, st.p.č. 3128 Mateřská škola Podsaďáček Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4	Paré:
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Projektant: Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320	
Stupeň: PD PRO PROVEDENÍ STAVBY	Datum: duben 2022	

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY V ALTÁNU:		TL. VRSTVY	
S.1	- BETONOVÁ DLAŽBA POLOŽENA NA VAZBA 1000x500x120MM, ŠEDÁ PŘÍRODNÍ	120	MM
	- KLADECÍ VRSTVA- LOŽE, DRCENÉ KAMENIVO 4-8MM,	50	MM
	- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA C30, VÝZTUŽ 2X SÍŤ 8-100x8-100	200	MM
	- ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOPISKOVÝ NÁSYPOVÉ VRSTVY	200	MM
	ZHUTNIT PO VRSTVÁCH MAX.200MM Edef=40MPa	-	
	- VYSPÁDOVANÝ ROSTLÝ TERÉN		
VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - CHODNÍK:		TL. VRSTVY	
S.2	- NÁSTŘIK DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ		
	- BETONOVÁ DLAŽBA POLOŽENA NA VAZBA 1000x500x120MM, ŠEDÁ PŘÍRODNÍ	120	MM
	- KLADECÍ VRSTVA- LOŽE, DRCENÉ KAMENIVO 4-8MM,	50	MM
	- NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ 0-32MM,	200	MM
	- ROZNÁŠECÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ 0,63MM	200	MM
	- HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2=50MPa	-	
VENKOVNÍ DOPADOVÉ PLOCHY:		TL. VRSTVY	
S.3	- ZMONOLITNĚNÝ GRANULÁT Z UMĚLÉHO KAUČUKU EPDM SMÍCHANÝ S POLYURETANOVÝM POJIVEM - HRACÍ MOTIV	10	MM
	- TLUMÍCÍ VRSTVA GRANULÁT Z RECYKLOVANÉ TECHNICKÉ GUMY	40	MM
	- PODKLADNÍ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-4MM	30	MM 290 MM
	- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-32MM	200	MM
	- GEOTEXTILIE	-	
	- ROSTLÝ TERÉN		
STŘECHA ALTÁNU:		TL. VRSTVY	
P.1	- TITANZINEK, RHEINZINK prePATINA BLAUGRAU	0,8	MM
	- STRUKTUROVANÁ DĚLÍCÍ ROHOŽ VAPOZINC	-	MM
	- HOBLOVANÁ PRKNA MASIV. MODŘÍN, SPOJ NA PERO A DŘÁŽKU	2,5	MM
	-	-	
	-	-	
-		TL. VRSTVY	
P.2	-		
	-		
	-		
	-		
	-		