



UPOZORNĚNÍ I
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobní technickou a montážní nebo dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neproděně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Podle § 158 zákona č. 150/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu není vyžadováno oprávnění pro vypracování tohoto návrhu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. pro výkon povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve platném znění.

LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB
LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
KP-101	KOTVICI PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; SAMOSTATNÝ/PRŮBĚŽNÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; SINGLE/CONTINUOUS POINT	6
KP-102	KOTVICI PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; KONCOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; TERMINAL POINT	0
KP-103	KOTVICI PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; ROHOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE A ČSN EN 795 ; CORNER POINT	5
KP-104	KOTVICI PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; DĚLIČÍ ANCHOR ELEMENT TYPE A ČSN EN 795 ; DIVIDE POINT	1
	PODDAJNÉ KOTVICI VEDENÍ - NEREZOVÉ LANO / TEXTILNÍ PŘENOSNÉ LANO FLEXIBLE ANCHOR LINE - MANDATORY / ASSEMBLY ANCHOR LINE	1 ks/58 m
	PERMANENTNÍ PODDAJNÉ KOTVICI VEDENÍ - POVINNÉ FLEXIBLE ANCHOR LINE - MANDATORY	0 m
	MAXIMÁLNÍ DĚLKA SPOJOVACÍHO PROSTŘEDKU MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING ON ROPE SYSTEM	
	ZÓNA UJŠTĚNÉHO PÁDU FALL ZONE	
	VYMEZENÍ PROSTORU DLE NAŘ. vl. č. 362/2005 Sb. - ODST. 4, PÍSMENO a) THE DEFINING AREA ACCORDING TO NV 362/2005 SB., PARA 4, LETTER A)	
Nauřil: Ing. Mojmír Klas, CSc. Vypracoval: Ing. Mojmír Klas, CSc. Datum: 02. 03. 2018 ZÁKAZNÍ GRAF: 129_2018		



SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU
VYMEZENÝ PROSTOR 1500MM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

PVC FOLIE + KA?ÍREK
KLEMPÍ?SKÉ VÝROBKY – POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7mm – barva TMAV? ?EDÁ