

Zdravotechnika – MŠ Podsad'áček

– základní **výkaz výměr** bez pomocného, doplňkového a napojovacího materiálu; výběr konkrétních zařizovacích předmětů a materiálů, počet krycích dvířek - dle způsobu provedení (u potrubí a ventilů ve zdi) provede investor a upřesní dodavatel.

Splašková kanalizace -

-potrubí odpadní z PVC trub - připojovací:

- D 40/1,8	3 m
- D 50/1,8	24 m
- D 110/2,3	1 m

-potrubí svislé - HT - hrdlové:

- D 50/1,8	2 m
- D 110/2,3	2 m

-potrubí - KG - ležaté:

- D 70/1,8	2 m
- D 125/2,3	12 m

-přívzduš. hlavice (zátky)

DN 50	1 ks
-------	------

-přívzduš. hlavice (zátky)

DN 110	1 ks
--------	------

- čistící kus

DN 50	1 ks
-------	------

- čistící kus

DN 110	1 ks
--------	------

-odbočky (včetně napojení na stávající potrubí:

- C 50/50 (svislá)	8 ks
- C 110/50 (svislá)	3 ks
- KG 125/70 (ležatá)	1 ks
- KG 150/125 (ležatá)	1 ks

-koleno PVC 50

- 45o :	2 ks
---------	------

-koleno PVC 110

- 45o :	2 ks
---------	------

-koleno PVC 125

- 45o : (dle napojení a trasy v 1.NP)	1 ks
---------------------------------------	------

- rozšíření KG-RV 50/70

	1 ks
--	------

- rozšíření KG-RV 110/125

	1 ks
--	------

- odpad – sifon DN 40

	4 ks
--	------

- odpad sifon DN 50

	8 ks
--	------

- krycí dvířka pro čistící kusy ve zdi 1T-3622-300/300

	6 kpl
--	-------

Zařizovací předměty -

- včetně příslušenství, zejména zápach. uzávěrek

- umyvadlo + sifonu + 2x roháčky 3/8“ + baterie

3 kpl

- viz. PD gastro + VZT+ stavební

Vodovod –

-potrubí PP typ 3, PN 16, studená voda, izolace Mirelon tl. 6 mm	
- DN 15(20x2,8)	14 m
- DN 20(25x3,5)	38 m

-potrubí PP typ 3, PN 16, TUV , izolace Mirelon tl. 20 mm	
- DN 15(20x2,8)	21 m

- ventil kulový uzavírací – PN 42	DN 15	2 ks
	DN 20	2 ks
	DN 25	3 ks
- ventil rohový (gastro)	1/2“	14 ks
- ventil pračkový (gastro)	1/2“	2 ks
	3/4“	8 ks
- ventil kulový (gastro)	3/4“	3 ks
- krycí dvířka pro kul. uzávěry ve zdi		3 kpl

Ohřev TUV :

boiler elektrická á 80 litrů (pojišťovací, zpětný a uzavírací ventil)	1 kpl
boiler elektrický á 160 litrů (pojišťovací, zpětný a uzavírací ventil)	5 kpl

Dešťová kanalizace -

- střešní vpust DN 75, svislá		1 kpl
-potrubí svislé - HT - hrdlové:	- D 75/1,8	3 m
-potrubí - KG - ležaté:	- D 100/2,3	11 m
-odbočky (napojení na stávající potrubí):		
	- C 100/100	1 ks
-koleno HT 75	- 45st.:	4 ks
- rozšíření KG-RV	- 75/100	1 ks