

K1

Kontejner

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm v jednom barevném odstínu, přičemž korpus je ohraněn ABS hranou 1 mm a půda s čely zásuvek hranou o tloušťce 2 mm. Korpusy standardních zásuvek jsou kovové, povrchově upravené práškovou barvou, vyjma osobní zásuvky, tzv. tužkaře, který je plastový. Vnitřní vedení je kovové s valivým uložením jednotlivých výsuvných elementů. Kontejner je vybaven blokadí, která zajišťuje otevření vždy pouze jedné zásuvky a zablokování ostatních proti otevření. Možnost změny vnitřní organizace zásuvek pomocí plastových příček. Kontejner je osazen nábytkovými plastovými kolečky. Zámek je uchycen v čele horní zásuvky a je centrální pro všechny zásuvky. Kovové dílce jsou povrchově upraveny kvalitní práškovou barvou v odstínu RAL9004 (černá).

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Šířka : 450 mm

Hloubka: 600 mm

Výška: 600 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SN8a

Skříň nízká

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň šanonová nízká 2OH (1OH = výška šanonu + manipulační zóna). Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Skříň má naloženou vrchní půdu o stejné tloušťce jako stolové desky tj. 18 mm. Dřevěná police je upevněna pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. Ve dně korpusu je umístěna výšková aretace – aretační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Šířka : 800 mm

Hloubka: 450 mm

Výška: 750 mm

Barevné provedení:

LTD bílá – korpus, dveře, vnitřní výbava

LTD Dub Corbridge přírodní – horní naložená půda

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SS8

Skříň střední

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň šanonová střední 3OH (1OH = výška šanonu + manipulační zóna). Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříňě jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Skříň má naloženou vrchní půdu o stejné tloušťce jako stolové desky tj. 18 mm. Dřevěná police je upevněna pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. Ve dně korpusu je umístěna výšková aretace – aretační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Šířka : 800 mm

Hloubka: 450 mm

Výška: 1100 mm

Barevné provedení:

SS8

LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SV8

Skříň vysoká s dveřmi

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň vysoká šanonová s křídlovými dveřmi na 5OH. Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Vnitřní výbavu tvoří čtyři dřevěné police. Ve dně korpusu je umístěna výšková aretace – aretační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

SV8

Šířka: 800 mm

Hloubka: 450 mm

Výška: 1800 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SV8š

Skříň vysoká šatní

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň vysoká šatní s křídlovými dveřmi. Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Vnitřní výbavu tvoří dřevěná police a výsuvný věšák. Ve dně korpusu je umístěna výšková aretace – aretační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 450 mm

Výška: 1800 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S10, S12, S14, S16, S18, S20

Pracovní stůl

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém čtyřnohý, rámové konstrukce vhodný do běžného administrativního provozu všech typů kanceláří. Podnoží tvoří dvě kovové nohy a bočnice s vodorovným bočním profilem čtvercového průřezu 45x45 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Bočnice jsou spojené dvěma podélnými spojovacími nosníky. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm. Spojení stolové desky a podnože je kov/kov přes závrtné matice.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

S10

Délka: 1000 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 750 mm

S14

Délka: 1400 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 750 mm

S18

Délka: 1800 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 750 mm

S12

Délka: 1200 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 750 mm

S16

Délka: 1600 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 750 mm

S20

Délka: 2000 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 750 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 bílá

Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Doplňky:

Stolový systém je doplněn o 2x plastovou průchodku pro kabely $\varnothing 80$ mm a horizontální kabelový kanál na každou stolovou desku. Oba prvky jsou v provedení RAL9010 – bílá.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S0808

Konferenční stůl

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém čtyřnohý, rámové konstrukce vhodný do běžného administrativního provozu všech typů kanceláří. Podnoží tvoří dvě kovové nohy a bočnice s vodorovným bočním profilem čtvercového průřezu 45x45 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Bočnice jsou spojené dvěma podélnými spojovacími nosníky. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm. Spojení stolové desky a podnože je kov/kov přes závrtné matice.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Délka: 800 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 750 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 bílá

Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S16u, S20u

Pracovní stůl - zúžený

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém čtyřnohý, rámové konstrukce vhodný do běžného administrativního provozu všech typů kanceláří. Podnoží tvoří dvě kovové nohy a bočnice s vodorovným bočním profilem čtvercového průřezu 45x45 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Bočnice jsou spojené dvěma podélnými spojovacími nosníky. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm. Spojení stolové desky a podnože je kov/kov přes závrtné matice.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

S16u

Délka: 1600 mm

Šířka: 400 mm

Výška: 750 mm

S20u

Délka: 2000 mm

Šířka: 400 mm

Výška: 750 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 bílá

Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S5, S8a

Konferenční stůl kruhový

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém na kruhové podnoží. Dřevěné čtyřnohé podnoží v provedení dub spojené rámem. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

S5

Průměr: 500 mm

Výška: 470 mm

S8a

Průměr: 800 mm

Výška: 750 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží – dřevo (dub) masiv
Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S6b

Konferenční stůl kruhový

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém na kruhové podnoží. Skládá se ze čtyř kovových nohou, které jsou spojeny kovovým křížem. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Průměr: 600 mm

Výška: 750 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 – bílá

Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

Z1

Pracovní židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Pracovní kancelářská židle otočná pro široké použití. Opěrák moderního hranatého tvaru, který má obvodově polypropylenový rám v černém provedení, s dvojitou síťovinou. Opěrák je v oblasti beder vyprofilován a obsahuje výškově nastavitelnou bederní podpěru. Tato bederní opěrka je vyrobena z plastu a je jednoduše odnímatelná. Sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy. Židle má synchronní mechanismus s možností posuvu sedáku. Synchronní mechaniku je možno uzamknout ve více polohách. Součástí židle je opěrka hlavy, která je čalouněná stejným potahem jako sedák. Kostru židle tvoří 5-ti ramenný černý kříž (plast- polyamid) s nylonovými kolečky o průměru min. 60 mm. Výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou s možností nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad. Minimální nosnost židle je minimálně 120 kg.

Čalounění sedák:

Typ:	potahová látka
Barevné provedení:	černá
Váha	min. 350 g/m ²
Potahová látka:	100% polyester, minimálně 100 000 cyklů otěruvzdornosti

Čalounění opěrák:

Typ:	potahová látka – síťovina
Barevné provedení:	černá
Váha	min. 300 g/m ²
Potahová látka:	% polyester, minimálně 100 000 cyklů otěruvzdornosti

Podnož:

Typ:	5-ramenný kříž
Barevné provedení:	černá RAL9004

Záruční podmínky: Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

KPP

Kabelová průchodka

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Bílá kabelová průchodka o průměru 80 mm, průchodka se skládá z prstence, kterým se protáhnou kabely, a z vyjímatelného víka, otvor lze zavírat podle počtu a průřezu kabelů.

Barevné provedení:

RAL 9010 – bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

KKP

Kabelový kanál

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Kabelový kanál kovový, délka 600 mm, kotvený k nosné konstrukci pracovního stolu.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Délka: 600 mm

Šířka: 125 mm

Barevné provedení:

RAL 9010 – bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

PMK

Elektrické přípojné místo

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Elektrický otočný panel vestavný do konferenčního stolu, 2x el. zásuvka 230V, 2x data RJ45, 1x A/V, 1x VGA, 1x USB, 1x HDMI. Možnost otočení panelu o 180° = souvislá pracovní plocha. Fotobuňka znemožňující „skřípnutí kabelů“ při mylném stlačení ovládacího tlačítka. Součástí balení je veškerá kabeláž ze zadní strany, krytky a montážní vruty.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

PMKB

Elektrické přípojné místo

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Uzavíratelný elektrický panel vestavný do konferenčního stolu, 1x el. zásuvka 230V, 2x USB. Způsob zavírání posuvnou bílou krytkou. Součástí balení je veškerá kabeláž ze zadní strany, krytky a montážní vruty.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

V

Stojanový věšák

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stojanový věšák kovový. Vyrobený z hliníkové slitiny. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Šířka základny: 400 mm

Hloubka základny: 400 mm

Výška: 1800 mm

Barevné provedení:

RAL 9010 – bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

OK

Odpadkový koš

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Odpadkový koš z lakovaného kovu.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Průměr: 230 mm

Výška: 340 mm

Barevné provedení:

Kov lakovaný – RAL9010 bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.