

[illegible]

Technical drawing of a stepped profile (likely a road cross-section or embankment). The profile is shown in cross-section with a horizontal ground line at the top. The vertical axis on the right indicates elevations: 955, 950, 945, 940, 935, 930, 925, 920, 915, 910, 905, 900, 895, 890, 885, 880, 875, 870, 865, 860, 855, 850, 845, 840, 835, 830, 825, 820, 815, 810, 805, 800, 795, 790, 785, 780, 775, 770, 765, 760, 755, 750, 745, 740, 735, 730, 725, 720, 715, 710, 705, 700, 695, 690, 685, 680, 675, 670, 665, 660, 655, 650, 645, 640, 635, 630, 625, 620, 615, 610, 605, 600, 595, 590, 585, 580, 575, 570, 565, 560, 555, 550, 545, 540, 535, 530, 525, 520, 515, 510, 505, 500, 495, 490, 485, 480, 475, 470, 465, 460, 455, 450, 445, 440, 435, 430, 425, 420, 415, 410, 405, 400, 395, 390, 385, 380, 375, 370, 365, 360, 355, 350, 345, 340, 335, 330, 325, 320, 315, 310, 305, 300, 295, 290, 285, 280, 275, 270, 265, 260, 255, 250, 245, 240, 235, 230, 225, 220, 215, 210, 205, 200, 195, 190, 185, 180, 175, 170, 165, 160, 155, 150, 145, 140, 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. The profile consists of several steps with varying heights and widths. Key dimensions include a total width of 14.05 m at the base, a total height of 3.300 m, and a slope angle of 76°. The profile is labeled with '0.00+0.00' and '1.5 mm'.

VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY, skupina zdících prvků 1
pevnost P25 na maltu pro tenké spáry

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ-SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

OZNAČENÍ:
PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ODSOULASNY STÁTNÍM VEŠKERÉ JINÉ, NEŽ V TOMTO VÝRAZE VYZNAČENÉ, PROSTUPY MUSÍ BÝT ODSOULASNY STÁTNÍM OTVORY DO K150 MOHOU BÝT DODATEČNĚ VRTANY, PŘESNA POLOHA AŽ PRO KONZULTACI SE STÁTNÍM PROSTUPY A ZEMINÍ PŘEMĚŤI DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

00 = 319,60 m. n. m. B.p.v.

[illegible]