

## ROZVODNICE "RH"

### POPIS:

ROZVODNICE PLECHOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ, S DVIŘKY  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, 50Hz, 400V/TN-S  
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1NPE, 50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V SÍTI TN  
-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
PŘÍVOD-SPODEM,VÝVODY-HOREM  
Pi/Ppmax: 190/95 kW  
KRYTÍ: IP40/20  
TYP: M 160, ILC2U624  
POČET MODULU: 144  
VÝROBCE:  
MONTÁŽ PŘÍSTROJU NA DIN-LIŠTY  
ROZMĚRY: 580x1070x140mm

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Zodpovědný projektant:                                       |  | Dalibor SEMORÁD  |  |
| Vypracoval:  |  | Dalibor SEMORÁD  |  |
| Stavba:  |  | SK MODŘANY PROVOZNÍ BUDOVA<br>Komořanská – 47, Praha 4 – Modřany |  |
| Název výkresu:   |  | ROZVADĚČ RH  |  |
| St.úřad:   |  | Ob.úřad: Praha 4   |  |
| Investor:  |  | Měřítko:   |  |
| Sportovní klub MODŘANY<br>Komořanská – 47, Praha 4 – Modřany |  | Výkres č.:   |  |
|  |  | Stupeň:  |  |
|  |  | 12   |  |
|  |  | DSP  |  |
|  |  | Datum: Září 2023   |  |
|  |  | Část: ELEKTROTECHNICKÁ   |  |