

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ A TECHNICKÁ ZPRÁVA !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PŘEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A INVESTOREM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.NP	2.NP	CELKEM KS	POZNÁMKA
T9		OTVOR 3010/3070 900+900/2200 EI 30'-DP3+C+K	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI PEVNÝMI OKNY A NADSVĚTLÍKEM PROFILY ZE SLITINY HLINÍKU, ZASKLENÍ VŠECH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH AL PROFILŮ: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ODSŮINU DLE RAL BUDE URČEN UŽIVATELEM A INVESTOREM, PEVNÁ BOČNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAZDY: PŘÍRODNÍ ELOX, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI VE VÝŠCE 800-1000 A 1400-1600 ZNAČKAMI 50x50MM PO 150MM DLE ČSN 73 4001 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ STÁVAJÍCÍ PBŘ EI30' DP3 +C+K	PAVILON Č.4 1	-	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! - POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ VÝROBKU PRO ARCH. A INVESTORA - KE SCHVÁLENÍ - POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KOVÁNÍ, ZÁVĚSY - ZÁTĚŽOVÉ PRO KOMERČNÍ PROVOZ MIN. TŘÍDY IV. VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU VČETNĚ SDK KONSTRUKCE NADPRAŽÍ 30'
T10		OTVOR 2925/3070 900+900/2200 EI 30'-DP3+C+K	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI PEVNÝMI OKNY A NADSVĚTLÍKEM PROFILY ZE SLITINY HLINÍKU, ZASKLENÍ VŠECH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH AL PROFILŮ: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ODSŮINU DLE RAL BUDE URČEN UŽIVATELEM A INVESTOREM, PEVNÁ BOČNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAZDY: PŘÍRODNÍ ELOX, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI VE VÝŠCE 800-1000 A 1400-1600 ZNAČKAMI 50x50MM PO 150MM DLE ČSN 73 4001 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ STÁVAJÍCÍ PBŘ EI30' DP3 +C+K	PAVILON Č.4 1	-	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! - POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ VÝROBKU PRO ARCH. A INVESTORA - KE SCHVÁLENÍ - POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KOVÁNÍ, ZÁVĚSY - ZÁTĚŽOVÉ PRO KOMERČNÍ PROVOZ MIN. TŘÍDY IV. VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
T11		OTVOR 2850/3085 900+900/2200 EI 30'-DP3+C+K	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI PEVNÝMI OKNY A NADSVĚTLÍKEM PROFILY ZE SLITINY HLINÍKU, ZASKLENÍ VŠECH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH AL PROFILŮ: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ODSŮINU DLE RAL BUDE URČEN UŽIVATELEM A INVESTOREM, PEVNÁ BOČNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAZDY: PŘÍRODNÍ ELOX, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI VE VÝŠCE 800-1000 A 1400-1600 ZNAČKAMI 50x50MM PO 150MM DLE ČSN 73 4001 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ STÁVAJÍCÍ PBŘ EI30' DP3 +C+K	PAVILON Č.5 1	-	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! - POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ VÝROBKU PRO ARCH. A INVESTORA - KE SCHVÁLENÍ - POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KOVÁNÍ, ZÁVĚSY - ZÁTĚŽOVÉ PRO KOMERČNÍ PROVOZ MIN. TŘÍDY IV. VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
T12		OTVOR 2990/3040 900+900/2200 EI 30'-DP3+C+K	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI PEVNÝMI OKNY A NADSVĚTLÍKEM PROFILY ZE SLITINY HLINÍKU, ZASKLENÍ VŠECH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH AL PROFILŮ: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ODSŮINU DLE RAL BUDE URČEN UŽIVATELEM A INVESTOREM, PEVNÁ BOČNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK, AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAZDY: PŘÍRODNÍ ELOX, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI VE VÝŠCE 800-1000 A 1400-1600 ZNAČKAMI 50x50MM PO 150MM DLE ČSN 73 4001 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ STÁVAJÍCÍ PBŘ EI30' DP3 +C+K	PAVILON Č.5 1	-	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! - POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ VÝROBKU PRO ARCH. A INVESTORA - KE SCHVÁLENÍ - POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KOVÁNÍ, ZÁVĚSY - ZÁTĚŽOVÉ PRO KOMERČNÍ PROVOZ MIN. TŘÍDY IV. VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU