

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|---|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | SKLAD ODPADU, OBALY, ÚKLID | | | | | | | |
| 1 | REGÁLOVÁ SESTAVA 5 POLIC KOMAXIT | povrchová úprava komaxit, pevné šroubované spoje | 1000 | 400 | 1800 | | | 1 |
| 2 | REGÁLOVÁ SESTAVA 5 POLIC KOMAXIT | povrchová úprava komaxit, pevné šroubované spoje | 1000 | 400 | 1800 | | | 1 |
| 3 | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ NA ODPAD 140L | bílý lak, plné dveře, teplota 0/+10°C, 140 l, digi.ovládání s LED displejem, energetická třída A, ventilované chlazení | 600 | 600 | 820 | 0,3 | | 1 |
| x | NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE-DODÁVKA ZTI | | | | | | | 1 |
| x | VÝLEVKVA-DODÁVKA ZTI | | | | | | | 1 |
| | SKLAD POTRAVIN | | | | | | | |
| 10 | REGÁLOVÁ SESTAVA 5 POLIC PLAST+AL | modulární sestava stojny eloxovaný Al a vyjímatelné police PE | 1100 | 500 | 1800 | | | 1 |
| 11 | REGÁLOVÁ SESTAVA 5 POLIC PLAST+AL | modulární sestava stojny eloxovaný Al a vyjímatelné police PE | 1100 | 500 | 1800 | | | 1 |
| 12 | NEREZOVÁ CHLADÍCÍ SKŘÍŇ GN 2/1 700L -2 +8°C | chladicí skříň 650 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerez, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří | 777 | 695 | 1895 | 0,2 | | 1 |
| 13 | NEREZOVÁ CHLADÍCÍ SKŘÍŇ GN 2/1 700L -2 +8°C | chladicí skříň 650 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerez, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří | 777 | 695 | 1895 | 0,2 | | 1 |
| 14 | NEREZOVÁ CHLADÍCÍ SKŘÍŇ GN 2/1 700L -2 +8°C | chladicí skříň 650 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerez, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří | 777 | 695 | 1895 | 0,2 | | 1 |
| 15 | NEREZOVÁ MRAZÍCÍ SKŘÍŇ GN 2/1 700L -16 -21°C | mrazicí skříň 650 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerez, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, vnitřní teplota alespoň -22 °C | 777 | 695 | 1895 | 0,2 | | 1 |
| | SKLAD NÁPOJŮ | | | | | | | |
| 20 | REGÁLOVÁ SESTAVA 5 POLIC PLAST+AL | modulární sestava stojny eloxovaný Al a vyjímatelné police PE | 1100 | 500 | 1800 | | | 1 |
| 21 | REGÁLOVÁ SESTAVA 5 POLIC PLAST+AL | modulární sestava stojny eloxovaný Al a vyjímatelné police PE | 1100 | 500 | 1800 | | | 1 |
| | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ | | | | | | | |
| 30 | PŘÍJMOVÝ TRÍDÍCÍ STŮL, POLICOVÁ NÁSTAVBA | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 1200 | 750 | 900 | | | 1 |
| 31 | VSTUPNÍ STŮL K MYCÍMU STROJI, OTVOR PRO BATERII, ZADNÍ LEM 150MM, DŘEZ, PROLIS, VEDENÍ KOŠŮ | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 1000 | 1000 | 900 | | | 1 |

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 32 | BATERIE SMĚŠOVACÍ SE SPRCHOU STOLNÍ | model se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu, tlakovou sprchou,tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou,úchytem na zeď a háčkem na sprchu,max. průtok (3 bar): 17l/min.,max. tlak: 5 bar,upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm,délka hadice: 1200 mm | | | | | | 1 |
| 33 | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY | obsah katexové náplně 5l, kapacita mezi regeneracemi 1.500l při 10°dH | | | | 0,3 | | 1 |
| 34 | PRŮCHOZÍ ZDVIHOVÝ MYCÍ STROJ | myčka na nádobí průchozí, včetně rekuperace , teoretický výkon košů: 60košů / hod. (závisí na použitém software a programu), koš 500x500mm, zásuvná výška: 440mm, tři základní mycí programy (60, 90, 180) + speciální programy, samočisticí program, USB, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 2,0l (závisí na použitém software a programu), manuální ovládání, dotykový elektronický display, dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, zařízení na permanentní filtraci mycího roztoku, start programu zavřením krytu, odpadní čerpadlo, hlubokotažená mycí nádrž, možnost použití i v rohové sestavě, EASY-CLEAN - barevné označení (např. modrá barva) vyjímatelných částí | 755 | 742 | 1510 | | 10 | 1 |
| 34A | ODSÁVACÍ ZÁKRYT - DODAVATEL VZT | | 900 | 900 | 400 | | | 1 |
| 35 | VÝSTUPNÍ STŮL K MYCÍMU STROJI, PROLIS, VEDENÍ KOŠŮ | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 600 | 750 | 900 | | | 1 |
| 36 | MANIPULAČNÍ VOZÍK, 3 POLIC | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | 800 | 500 | 850 | | | 1 |
| | PŘÍPRAVA TĚSTA | | | | | | | |
| 40 | PRACOVNÍ STŮL,VLEVO DŘEZ 450x450x250 ,POLICE, ZADNÍ LEM | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 2000 | 600 | 850 | | | 1 |
| 41 | BATERIE SMĚŠOVACÍ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ PROFI | sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím rámkem ze sprchy,tlaková sprcha s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou,úchytem na zeď a háčkem na sprchu max. průtok (3 bar): 17 l/min.,max. tlak: 5 bar,upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm. | | | | | | 1 |
| 42 | NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA UZAVŘENÁ | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | 1000 | 400 | 650 | | | 1 |
| 43 | NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA UZAVŘENÁ | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | 1000 | 400 | 650 | | | 1 |

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|--|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 44 | HNĚTAČ TĚSTA | výkon 128kg/hod,objem díže 48L,celková náplň max 42kg,jednorychlostní model s pevnou díží,otáčení díže i ramene, nerezovým zákrytem mísy, hákem a centrální osou, dále je vybaven pojezdovými kolečky, ovládán bezpečnostními tlačítky STAR/STOP a časovačem,určeno pro přípravu tuhých těst,objem díže 48L | 480 | 805 | 870 | | 1,5 | 1 |
| | MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ | | | | | | | |
| 50 | UMÝVADLO NA RUCE NEREZOVÉ VČ.SMĚŠOVACÍ BATERIE | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | | | | | | 1 |
| 51 | MYCÍ STŮL, VPRAVO DŘEZ 500x600x300, ZADNÍ LEM, SPODNÍ POLICE | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 1200 | 700 | 850 | | | 1 |
| 52 | BATERIE SMĚŠOVACÍ SE SPRCHOU STOJÁNKOVÁ S RAMÍNEM | sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy,tlaková sprcha s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou a úchytem na zeď a háčkem na sprchu, max. průtok (3 bar): 17 l/min., max. tlak: 5 bar, upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm. | | | | | | 1 |
| | PŘÍPRAVA MASA | | | | | | | |
| 60 | CHLAZENÝ STŮL GN 3 SEKCE,2 ZÁSUVKY,2 DVEŘE, VSUNY GN, VPRAVO DŘEZ, AGREGÁT VPRAVO, ZADNÍ LEM | celonerezové provedení, chladiivo R290, teplota komoře 0/+12°C,hygienické provedení komory,elektronické ovládání, automatické odmrazování a odpařování horkým plynem, vsuny pro GN | 1730 | 700 | 810 | 0,3 | | 1 |
| 61 | BATERIE SMĚŠOVACÍ PROFI | model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem,robustní nerezové provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic,max. průtok (3 bar): 18 l/min., upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm | | | | | | 1 |
| 62 | NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA UZAVŘENÁ | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | 1000 | 400 | 650 | | | 1 |
| 63 | NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA UZAVŘENÁ | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | 1000 | 400 | 650 | | | 1 |
| 64 | KŮTR NA MASO 5L | pro zpracování masa, zeleniny a pod, objem 5 l, motor s 1500/2800 ot/min., pouzdro a čepel z ušlechtilé oceli, otvor pro doplňování a průhledné víko se stěračem,pulzní volba,maximální plnění 3,2 l. | 275 | 350 | 560 | 2,2 | | 1 |
| | PŘÍPRAVA ZELENINA,STUDENÁ KUCHYNĚ | | | | | | | |
| 70 | CHLAZENÝ STŮL GN 3 SEKCE,2 ZÁSUVKY,2 DVEŘE, VSUNY GN, VLEVO DŘEZ, AGREGÁT VLEVO | celonerezové provedení, chladiivo R290, teplota komoře 0/+12°C,hygienické provedení komory,elektronické ovládání, automatické odmrazování a odpařování horkým plynem, vsuny pro GN | 1730 | 700 | 810 | 0,3 | | 1 |

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|--|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 71 | BATERIE SMĚŠOVACÍ PROFI | model stolní s pákovým ovládáním a otočným rámečkem,robustní nerezové provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic,max. průtok (3 bar): 18 l/min., upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm | | | | | | 1 |
| 72 | STOLNÍ NÁSTAVBA 2 POLICE | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | 1200 | 300 | 650 | | | 1 |
| 73 | STOLNÍ NÁSTAVBA 2 POLICE | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | 1200 | 300 | 650 | | | 1 |
| 74 | PRACOVNÍ STŮL NAD LEDNICI | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 700 | 700 | 850 | | | 1 |
| 75 | MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 150L NEREZ | statické intenzivní chlazení integrované do pevných mrazících polic (2x pevná mrazící police v rozměru - 480x415 mm, rozteč polic 170 mm), nerezové opláštění | 600 | 600 | 810 | 0,3 | | 1 |
| | KOMPLETACE, VÝDEJ | | | | | | | |
| 80 | PRACOVNÍ STŮL NAD HOLD-O-MAT | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 600 | 700 | 850 | | | 1 |
| 81 | HOLD-O-MAT 4xGN1/1-65 | Hold-o-mat - 4x GN 1/1, osazení max. 4x GN 1/1-65 nebo 2x GN 1/1-100, dveře s magnetickým uzávěrem, hmotnost 27,5kg | 400 | 600 | 650 | 1 | | 1 |
| 82 | STOLNÍ NÁSTAVBA 2 POLICE, 1 x INFRAOHŘEV | | 1000 | 300 | 650 | | | 1 |
| 83 | STOLNÍ NÁSTAVBA 2 POLICE, 1 x INFRAOHŘEV | | 1000 | 300 | 650 | | | 1 |
| 84 | CHLAZENÝ STŮL GN 3 SEKCE,2 ZÁSUVKY,2 DVEŘE, VSUNY GN, VPRAVO DŘEZ, AGREGÁT VPRAVO, PRAVÝ LEM | celonerezové provedení, chladiivo R290, teplota komory 0/+12°C,hygienické provedení komory,elektronické ovládání, automatické odmrazování a odpařování horkým plynem, vsuny pro GN | 1730 | 700 | 810 | 0,3 | | 1 |
| 85 | BATERIE SMĚŠOVACÍ PROFI | model stolní s pákovým ovládáním a otočným rámečkem,robustní nerezové provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic,max. průtok (3 bar): 18 l/min., upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm | | | | | | 1 |
| | VARNA | | | | | | | |
| 90 | EL.FRITÉZA 2x10L VČ.PODESTAVBY | objem: min. 2 x 6,5 l / max. 2x 12,5 L, hlubokotažená fritovací vana,trubicové topné elementy s nízkým povrchovým zatížením pro delší životnost tuku, vana s chladnou zónou na tuk pro zachycení usazenin,topné elementy mohou být úplně vyjmuty z fritovací vany pro snadné čištění,ovládání teploty s kontrolkou, bezpečnostní termostat proti přehřátí, každá vana vybavena 1 košem, filtrem na hrubé nečistoty a víkem, rozměr 1 vany: 180x400x235 mm, příkon 12kW/400V | 600 | 730 | 900 | | 12 | 1 |

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|--|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 91 | NEUTRÁLNÍ MODUL VČ.PODESTAVBY | neutrální modul zakončený U profily pro snadné spojení ostatních přístrojů do jednoho hygienického bloku | 200 | 730 | 900 | | | 1 |
| 92 | VAŘIČ TĚSTOVIN | kompletně vyrobené v chrom nikl oceli (1.4301) / (304) výška 270 mm, rozměr vany 305x510x210 mm příslušenství: děrované dno, sběrná nádoba na škrob a odpad, 4 nerezové koše - dva z pravé strany a dva z levé strany, 1x kohout R1/2" průtok cca 20 l / min | 400 | 750 | 900 | | 7,2 | 1 |
| 93 | NEUTRÁLNÍ MODUL | neutrální modul zakončený U profily pro snadné spojení ostatních přístrojů do jednoho hygienického bloku | 200 | 730 | 250 | | | 1 |
| 94 | EL. GRILOVACÍ DESKA HLADKÁ CrNi | bez podestavby kompletně vyrobené v chrom nikl oceli (1.4301) / (304)výška 270 mm, rozměr vany 305x510x210 mm příslušenství: děrované dno, sběrná nádoba na škrob a odpad, 4 nerezové koše - dva z pravé strany a dva z levé strany, 1x kohout R1/2" průtok cca 20 l / min | 400 | 730 | 250 | | 7,5 | 1 |
| 94A | NEUTRÁLNÍ MODUL-OTEVŘENÁ PODESTAVBA POD POZ. 93,94 | kompletně vyrobené v chrom nikl oceli (1.4301) / (304 | 600 | 730 | 650 | | | 1 |
| 95 | INDUKČNÍ SPORÁK 4x3,5kW | bez podestavby,hladký povrch pro snadné čištění,oddělené regulovatelné tepelné zóny,elektronické rozpoznávání velikosti zatížení,regulovatelné tepelné záření pro rychlý přenos tepla a vysoký výkon, deska s 4 tepelnými zónami, 3,5 kW výkonu každá, 200 mm průměrná velikost, rozpoznání velikosti zatížení, kompletně vyrobené v chrom nikl oceli (1.4301) / (304),postranní kanálky s U-profilem pro snadné čištění, sběrná nádoba na tuk,keramcká deska: 700x540mm | 800 | 750 | 250 | | 14 | 1 |
| 96 | CHLAZENÁ PODESTAVBA, 4 ZÁSUVKY | kompatibilní pro použití s pol. 95 a 97 | 1200 | 700 | 600 | 0,3 | | 1 |
| 97 | NEUTRÁLNÍ MODUL | neutrální modul zakončený U profily pro snadné spojení ostatních přístrojů do jednoho hygienického bloku | 400 | 730 | 250 | | | 1 |

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|---|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 98 | EL. KONVEKTOMAT 10GN1/1 , PANEL VLEVO, PANTY VPRAVO | el. konvektomat 10x GN 1/1, vaření, napařování, expresní vaření, konvekce / Horký vzduch, Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombiVaření, regenerační a banketový program, individuální ovládání vlhkosti, samostatná regenerační / banketová kuchařka, nízkoteplotní vaření, uvaření a udržování, vaření delta-t, vícebodová sonda, flexibilní stavitelná vnitřní klec s možností příčného či podélného vkládání 1/1 gastronomických a případně pečících plechů 60x40 cm, jemný vývoj páry, integrovaný odstředivý vývojník páry, centrální ovládání jednou rukou, rychlé přehřátí, rychlé zchlazení varného prostoru, automatický systém odsátí páry z varného prostoru na konci vaření, samostatná kuchařka pro individuální regenerační programy, 300 programů o 12 krocích, přednastavené varné procesy, ovládání pomocí symbolů, kontrola času jednotlivých vsunů, včetně čistícího systému, varná komora z chromniklové oceli | 1000 | 800 | 1100 | | 16 | 1 |
| 99 | PODESTAVBA ATYP POD KONVEKTOMAT, VLEVO VSUNY PRO GN | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 1000 | 850 | 850 | | | 1 |
| 99A | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY | obsah katexové náplně 5l, kapacita mezi regeneracemi 1.500l při 10°dH | 530 | 430 | 220 | 0,3 | | 1 |
| | BAR | | | | | | | |
| 100 | PODSTOLOVÝ MYCÍ STROJ NA SKLO KOŠE 400x400 VČ. ZMĚKČOVAČE | myčka podstolová - myčka sklenic, zabudovaná reverzní osmóza, filtrační systém předmytí se síťovým košem pro oddělení hrubých nečistot od mycí nádrže, aplikace pro sběr provozních dat,, jedno ovládací tlačítko s dotykovou obrazovkou, jednoduchá demontáž mycích a oplachových ramen systémem "CLIP-IN", zásuvná výška 305 mm, USB, teoretický výkon až 60 košů/hod. dle provedení, koš 500x500mm, 2160 sklenic /hod., spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 2,0l na koš, dvouplášťové provedení, ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, tři základní mycí programy (60, 90, 120 sec) + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť, zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku, včetně zabudovaného změkčovače. | 450 | 500 | 650 | 3 | | 1 |
| 101 | MYCÍ STŮL S DŘEZEM, DESKA S PROLISEM, VPRAVO DVEŘE | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 1200 | 700 | 900 | | | 1 |

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|---|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 102 | BATERIE SMĚŠOVACÍ PROFI SE SPRCHOU | model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, robustní provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm), max. průtok (3 bar): 16 l/min., upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm. | | | | | | 1 |
| 103 | CHLADÍCÍ STŮL NA NÁPOJE BEZ DESKY, 2 SEKCE-2ZÁSUVKY 1/3, 2 ZÁSUVKY 2/3, VPRAVO UMÝVADLO | dvousekcový barový chladicí stůl, celonerezové provedení (AISI 304), digitální ovládání, ventilované chlazení, aut.odtávání (připojení na odpad), | 1600 | 700 | 880 | | | 1 |
| 104 | BATERIE SMĚŠOVACÍ PROFI | model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, robustní nerezové provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, max. průtok (3 bar): 18 l/min., upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm | | | | | | 1 |
| 105 | KÁVOVAR PÁKOVÝ 2 SEKCE | pákový model, 2 skupiny (káвовá hlava s pákou), 1 bojler na kávu + 1 bojler na vodu (čaj) a páru), bojler jsou izolované (min. tepelné ztráty), rychlá tlačítka a funkce okamžitého propláchnutí hlavy (káвовé cesty), 2x parní tryska 360° (chladný povrch trysky chrání před popálením při manipulaci), 1x vývod na horkou vodu (pohyblivost 360°) pro zhotovení teplých nápojů, spouštění elektromagnetickými pákovými kohouty pouhým vyklopením (rozsah 360°), tiché rotační čerpadlo, přesná regulace teploty PID ve 3 bodech: teplota bojleru vody/páry, bojleru na kávu a teplota skupiny, intuitivní ovládání s přehledným OLED displejem, možností programování a nastavení preinfuze a doby extrakce při tvorbě espressa (jednotlivých skupin), LED osvětlená tlačítka a prostor pod skupinou, programovatelné porce vody, systém předehřívání vody na kávu (před vpuštěním vody do bojleru na kávu se voda ohřeje průchodem bojleru na páru, čímž je zajištěna dokonalá tepelná stabilita), sekvenční vytápění + pohotovostní režim, program pro automatické čištění, upozornění na zavápnění, možnost použití šálků s výškou až 18 cm, horní polička pro ohřev šálků s regulací teploty. | 800 | 534 | 517 | | 6 | 1 |

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 106 | MLÝNEK NA KÁVU | profesionální jednoporcový automatický mlýnek na kávu,přehledným ovládací panelem a podsvícený displej (snadné nastavení množství porce pro 1 nebo 2 šálky, kontinuálního režimu, nastavení data), robustní provedení (černý lak), výkonný, rychlý s tichým chodem,snadná regulace hrubosti mletí (mlecích kamenů) a programování dávky a času, případně kontinuálního mletí, kapacity násypky 1kg,mikrometrické nastavení hrubosti mletí,otáčky 1400ot/min.,mlecí kameny 65mm,počítadlo porcí,výkon 2,5g/s | 194 | 300 | 550 | 1 | | 1 |
| 107 | VÝROBNÍK LEDU 42KG/24 HOD, VZDUCH | výrobek nápojového ledu (42kg/24h - číré kostky 17g), zásobník 16kg, vzduchem chlazený "A", nástřikový systém výroby ledu (čirý led) v celonerezovém provedení, kromě dvířek, která jsou vyrobena z ABS plastu. Výrobek "W" s vodním chlazením je vhodný pro vestavění do baru s min. nároky na potřebný prostor. | 500 | 600 | 800 | 1 | | 1 |
| 108 | VÝČEPNÍ STŮL, CHLADÍCÍ LÁZEŇ NA SKLENICE, DŘEZ+SPUELBOY, BATERIE, DESKA S PROLISEM, INTEGROVANÁ OKAPNIČKA S OSTRÍKEM, ZADNÍ LEM | celonerezové (potravinářská ocel) provedení, výškově stavitelné nohy, zemní šroub | 3000 | 700 | 850 | | | 1 |
| 109 | VÝČEPNÍ STOJAN | provedení na 4 výčepní kohouty, kompletně z nerezové oceli,vnitřní trubky nerezové - 7x8 mm, recirkulační smyčka nerezová - 7x8 mm,přímé dochlazením výčepních kohoutů,včetně pákových výčepních kohoutů, včetně držáků plaket | | | | | | 1 |
| 110 | CHLAZENÍ PIVA | 4 chladicí smyčky, chladivo R-290, výkon chlazení 2kW,průběžný výkon 150L/hod, | 500 | 600 | 800 | 1 | | 1 |
| | PIZZA | | | | | | | |
| 200 | EL. PEC NA PIZZU 2x4 ks PR. 34 mm | 2 komory,regulace teploty 50-450°C, digitální teploměr, individuální % nastavení výkonu 3 spodních a 3 horních vysokoteplotních pancéřovaných těles (rychlý náběh a rozložení teploty) v obou komorách, funkce pro okamžité zvýšení výkonu na 100% (spodních a horních těles) až do dosažení nastavené teploty v komoře,komora je vybavena, komínkem, digitálním teploměrem a termostatem 50-450°C, robustní pec, izolace z minerální vlny, celošamotové provedení komor, osvětlení komor, nerezové provedení dveří a čela. | 1200 | 1000 | 800 | | 11,2 | 1 |

| POZ. | POPIS ZÁKLADNÍ | POPIS ROZŠÍŘENÝ | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | EL.kW 230V | EL.kW 400V | KS |
|------|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 201 | CHLADÍCÍ PIZZASTŮL, CHLAZENÁ NÁSTAVBA, ŽULOVÁ DESKA | celonerezové provedení, chladivo R290, teplota komoře 0/+12°C,hygienické provedení komory,elektronické ovládání, automatické odmrazování a odpařování horkým plynem, vsuny pro GN, kapacita chlazené nástavby 6xGN1/4-150 | 1400 | 800 | 850 | 1 | | 1 |
| 202 | UMÝVADLO NA RUCE VČ.SMĚŠOVACÍ BATERIE INTEGROVANÉ V DESCE | celonerezové (potravinářská ocel) provedení | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | |