

K	TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ ZUŠ ČELÁKOVICE		Při provádění klempířských prvků je nutné respektovat konstrukční zásady a postupy dle ČSN 73 3610 před provedením ověřit rozměry na stavbě			1/1
	OZN.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	KS	CELK.DL.
K1			rŠ 205	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKNA RŠ = 205mm MATERIÁL: POPLASOTVANÝ PLECH tl. PLECHU 0,6mm BARVA POVRCHU - ODSŤÍN RAL DLE OKEN (ANRACITOVÁ ČERNÁ) KOTVIT PŘÍPONKAMI A ZAVLÉKNOUT POD RÁM OKNA U OSTĚNÍ JE PLECH OHNUT DO TVARU C	viz okna	75,8m
K2			rŠ 260	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA (ATIKOVÁ) RŠ = 260mm MATERIÁL: POPLASOTVANÝ PLECH tl. PLECHU 0,6 mm BARVA POVRCHU - - ODSŤÍN RAL DLE OKEN (ANRACITOVÁ ČERNÁ) KOTVIT PŘÍPONKAMI		185m
K3			rŠ 100	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ROH RŠ = 100 mm MATERIÁL: POPLASOTVANÝ PLECH tl. PLECHU 0,6mm BARVA POVRCHU - - ODSŤÍN RAL DLE OKEN (ANRACITOVÁ ČERNÁ) KOTVIT PŘÍPONKAMI		185m
K4				OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍ KOUT RŠ = 100mm MATERIÁL: POPLASOTVANÝ PLECH tl. PLECHU 0,6mm BARVA POVRCHU - - ODSŤÍN RAL DLE OKEN (ANRACITOVÁ ČERNÁ) KOTVIT PŘÍPONKAMI		185m
K5			rŠ 130	OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍ KOUT RŠ = 130mm MATERIÁL: POPLASOTVANÝ PLECH tl. PLECHU 0,6mm BARVA POVRCHU - - ODSŤÍN RAL DLE OKEN (ANRACITOVÁ ČERNÁ) KOTVIT PŘÍPONKAMI		185m
				oplechování prstupu vzduchotechniky prsteneč DN= 250 mm RŠ = 785mm MATERIÁL: POZNIKOVANÝ PLECH / TITANZINEK tl. PLECHU 0,6mm BARVA POVRCHU - - ODSŤÍN RAL DLE OKEN (ANRACITOVÁ ČERNÁ)	2	
				UKONČOVACÍ hlavice od kanalizace dn 100 /250 RŠ = 250mm MATERIÁL: POZNIKOVANÝ PLECH / TITANZINEK tl. PLECHU 0,6mm BARVA POVRCHU - - ODSŤÍN RAL DLE OKEN (ANRACITOVÁ ČERNÁ)	4	

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem

a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností