

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - dveře a vrata "D"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
			1.NP	2.NP	STR.	CELKEM
D23 P.I		Popis: Prosklená hliníková sestava se vstupními dveřmi Sestava se skládá z fixní části zasklení a dále z části s dvoukřídlymi vstupními dveřmi s aktivním i pasivním křídlem a dvěmi fixními částmi Rám: Systémový AL rám se hloubkou cca 80 mm, prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vyplněn montážní PUR pěnou Povrchová úprava rámu i křídla: RAL 7016 (antracit). RÁM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKŮ PBŘ!!! Kování: Systémové celoobvodové kování se skrytými panty, KLIKA - KLIKA, uzamykatelné dvoukřídle dveře se sadou klíču Zasklení: Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele, zasklení bez požadavků na tepelnou techniku - interoerový prvek, meziskelní rámeček v odstínu dle rámu okna ZASKLENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKŮ PBŘ!!! Poznámky: Před započítáním výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!! Výrobek podléhá zpracování výrobní dokumentace dodavatelem !!! POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽADAVKŮ PBŘ !!! => FIXNÍ ČÁSTI => EI30 DP1 => DVEŘNÍ KŘÍDLO => EW 15DP3-C TEPELNÁ PROPUSTNOST: bez požadavků AKUSTICKÝ ÚTLUM: $R_{w\min} = 35 \text{ dB}$ (při zasklení 4-12-4-12-4) ZABEZPEČENÍ: - ROZMĚRY (š / v): 4400 / 2550 mm (viz schéma) (rozměr bez kotevních profilů, apod.)	1	0	0	1
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod. UPOZORNĚNÍ !!! Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!			