

K1

Kontejner

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm v jednom barevném odstínu, přičemž korpus je ohraněn ABS hranou 1 mm a půda s čely zásuvek hranou o tloušťce 2 mm. Korpusy standardních zásuvek jsou kovové, povrchově upravené práškovou barvou, vyjma osobní zásuvky, tzv. tužkaře, který je plastový. Vnitřní vedení je kovové s valivým uložením jednotlivých výsuvných elementů. Kontejner je vybaven blokadí, která zajišťuje otevření vždy pouze jedné zásuvky a zablokování ostatních proti otevření. Možnost změny vnitřní organizace zásuvek pomocí plastových příček. Kontejner je osazen nábytkovými plastovými kolečky. Zámek je uchycen v čele horní zásuvky a je centrální pro všechny zásuvky. Kovové dílce jsou povrchově upraveny kvalitní práškovou barvou v odstínu RAL9004 (černá).

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 430 mm

Hloubka: 600 mm

Výška vč. koleček: 600 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SN8a

Skříň nízká

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň šanonová nízká 2OH (1OH = výška šanonu + manipulační zóna). Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Skříň má naloženou vrchní půdu o stejné tloušťce jako stolové desky tj. 18 mm. Výška skříně je sjednocena s výškou stolu pro možnost ukončení stolu. Dřevěná police je upevněna pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. Ve dně korpusu je umístěna výšková aretace – aretační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 470 mm

Výška: 730 mm

Barevné provedení:

LTD bílá – korpus, dveře, vnitřní výbava

LTD Dub Corbridge přírodní – horní naložená půda

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SS8

Skříň střední

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň šanonová střední 3OH (1OH = výška šanonu + manipulační zóna). Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Skříň má naloženou vrchní půdu o stejné tloušťce jako stolové desky tj. 18 mm. Dřevěná police je upevněna pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. Ve dně korpusu je umístěna výšková aretace – aretační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 470 mm

Výška: 1060 mm

Barevné provedení:

LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SV8

Skříň vysoká s dveřmi

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň vysoká šanonová s křídlovými dveřmi na 5OH. Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Vnitřní výbavu tvoří čtyři dřevěné police. Ve dně korpusu je umístěna výšková aretace – aretační šrouby pro vyrovnaní nerovností podlahy. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 470 mm

Výška: 1800 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SV8š

Skříň vysoká šatní

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň vysoká šatní s křídlovými dveřmi. Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Vnitřní výbavu tvoří dřevěná police a výsuvný věšák. Ve dně korpusu je umístěna výšková aretace – aretační šrouby pro vyrovnaní nerovností podlahy. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 470 mm

Výška: 1800 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S10, S12, S14, S16, S18, S20

Pracovní stůl

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém čtyřnohý, rámové konstrukce vhodný do běžného administrativního provozu všech typů kanceláří. Podnoží tvoří dvě kovové nohy a bočnice s vodorovným bočním profilem čtvercového průřezu 50 x 50 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Bočnice jsou spojené dvěma podélnými spojovacími nosníky. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm. Spojení stolové desky a podnože je kov/kov přes závrtné matice.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

S10

Délka: 1000 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 730 mm

S14

Délka: 1400 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 730 mm

S18

Délka: 1800 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 730 mm

S12

Délka: 1200 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 730 mm

S16

Délka: 1600 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 730 mm

S20

Délka: 2000 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 730 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 bílá

Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Doplňky:

Stolový systém je doplněn o dodání plastové průchodky pro kabely $\varnothing 80$ mm v bílém provedení na každou stolovou desku.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S0808

Konferenční stůl

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém čtyřnohý, rámové konstrukce vhodný do běžného administrativního provozu všech typů kanceláří. Podnoží tvoří dvě kovové nohy a bočnice s vodorovným bočním profilem čtvercového průřezu 45x45 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Bočnice jsou spojené dvěma podélnými spojovacími nosníky. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm. Spojení stolové desky a podnože je kov/kov přes závrtné matice.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Délka: 800 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 730 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 bílá

Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S5, S8a, S6a

Konferenční stůl kruhový

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém na kruhové podnoží. Dřevěné tří nebo čtyřnohé podnoží v provedení dub spojené rámem. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

S5

Průměr: 500 mm

Výška: 470 mm

S8a

Průměr: 800 mm

Výška: 730 mm

S6a

Průměr: 600 mm

Výška: 730 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží – dřevo (dub) masiv
Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.