

K1

Kontejner

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm v jednom barevném odstínu, přičemž korpus je ohraněn ABS hranou 1 mm a půda s čely zásuvek hranou o tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany 2 mm. Korpusy standardních zásuvek jsou kovové, povrchově upravené práškovou barvou, vyjma osobní zásuvky, tzv. tužkaře, který je plastový. Čela naložena na bocích. Vnitřní vedení je kovové s valivým uložením jednotlivých výsuvných elementů. Kontejner je vybaven blokadí, která zajišťuje otevření vždy pouze jedné zásuvky a zablokování ostatních proti otevření. Možnost změny vnitřní organizace zásuvek pomocí plastových příček. Kontejner je osazen nábytkovými plastovými kolečky. Zámek je uchycen v čele horní zásuvky a je centrální pro všechny zásuvky. Kovové dílce jsou povrchově upraveny kvalitní práškovou barvou v odstínu RAL9004 (černá).

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 431 mm

Hloubka: 602 mm

Výška vč. koleček: 600 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SN8a

Skříň nízká

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň šanonová nízká 2OH (1OH = výška šanonu + manipulační zóna). Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Skříň má naloženou vrchní půdu o stejné tloušťce jako stolové desky tj. 18 mm. Výška skříně je sjednocena s výškou stolu pro možnost ukončení stolu. Dřevěná police je upevněna pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. Ve dně korpusu je umístěna rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm, černá, integrovaná přímo do naloženého dna tl. 18 mm.

Skříň je vybavena naloženými křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 470 mm

Výška: 735 mm

Barevné provedení:

LTD bílá – korpus, dveře, vnitřní výbava

LTD Dub Corbridge přírodní – půda

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SS8

Skříň střední

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň šanonová střední 3OH (1OH = výška šanonu + manipulační zóna). Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Skříň má naloženou vrchní půdu o stejné tloušťce jako stolové desky tj. 18 mm. Výška skříně je sjednocena s výškou stolu pro možnost ukončení stolu. Dřevěná police je upevněna pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. Ve dně korpusu je umístěna rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm, černá, integrovaná přímo do naloženého dna tl. 18 mm.

Skříň je vybavena naloženými křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámek, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 470 mm

Výška: 1063 mm

Barevné provedení:

LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SV8

Skříň vysoká s dveřmi

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň vysoká šanonová s křídlovými dveřmi na 5OH (1OH = výška šanonu + manipulační zóna). Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Vnitřní výbavu tvoří čtyři dřevěné police, volně přestavitelné v rastru. Ve dně korpusu je umístěna rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm, černá, integrovaná přímo do naloženého dna tl. 18 mm. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 470 mm

Výška: 1780 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

SV8š

Skříň vysoká šatní

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Skříň vysoká šatní s křídlovými dveřmi. Korpus je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříně jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 8 mm a mají oboustranně pohledovou úpravu. Vnitřní výbavu tvoří dřevěná police a výsuvný věšák. Ve dně korpusu je umístěna rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm, černá, integrovaná přímo do naloženého dna tl. 18 mm. Skříň je vybavena křídlovými dveřmi (otvíravými dveřmi) o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm. Rozevření dveřních křídel na úhel 110°, panty s tlumením pro tiché dovření. Dveře jsou osazeny úchytkami v provedení chrom mat a zámkem, který po uzamčení blokuje dveře proti otevření.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Šířka: 800 mm

Hloubka: 470 mm

Výška: 1780 mm

Barevné provedení:

LTD bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S10, S12, S14, S16, S18, S20

Pracovní stůl

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém čtyřnohý, rámové konstrukce vhodný do běžného administrativního provozu všech typů kanceláří. Podnoží tvoří dvě kovové nohy a bočnice s vodorovným bočním profilem čtvercového průřezu 50 x 50 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy (stavitelnost 15 mm). Bočnice jsou spojené dvěma podélnými spojovacími nosníky. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm. Spojení stolové desky a podnože je kov/kov přes závrtné matice.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

S10

Délka: 1000 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 735 mm

S14

Délka: 1400 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 735 mm

S18

Délka: 1800 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 735 mm

S12

Délka: 1200 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 735 mm

S16

Délka: 1600 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 735 mm

S20

Délka: 2000 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 735 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 bílá
Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Doplňky:

Stolový systém je doplněn o dodání plastové průchodky pro kabely $\varnothing 80$ mm v bílém provedení na každou stolovou desku.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S0808

Konferenční stůl

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém čtyřnohý, rámové konstrukce vhodný do běžného administrativního provozu všech typů kanceláří. Podnoží tvoří dvě kovové nohy a bočnice s vodorovným bočním profilem čtvercového průřezu 45x45 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy (stavitelnost 15 mm). Bočnice jsou spojené dvěma podélnými spojovacími nosníky. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm. Spojení stolové desky a podnože je kov/kov přes závrtné matice.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Délka: 800 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 735 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 bílá

Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S5, S8a, S6a

Konferenční stůl kruhový

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém na kruhové podnoží. Dřevěné čtyřnohé podnoží v provedení dub spojené rámem. Nohy jsou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy (stavitelnost 15 mm). Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

S5

Průměr: 500 mm

Výška: 477 mm

S8a

Průměr: 800 mm

Výška: 735 mm

S6a

Průměr: 600 mm

Výška: 735 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží – dřevo (dub) masiv
Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

S6b

Konferenční stůl kruhový

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Stolový systém na kruhové podnoží. Skládá se ze čtyř kovových nohou, které jsou spojeny kovovým křížem. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Průměr: 600 mm

Výška: 720 mm

Barevné provedení:

Barevné provedení podnoží - RAL 9010 – bílá

Stolová deska - LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

KKP

Kabelový kanál

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Kabelový kanál kovový, délka 600 mm, kotvený k nosné konstrukci pracovního stolu pomocí adaptérů. Povrchová úprava je provedena kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů $\pm 5\%$)

Délka: 600 mm

Šířka: 125 mm

Barevné provedení:

RAL 9010 – bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

PMK

Elektrické přípojné místo

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Elektrický otočný panel vestavný do konferenčního stolu, 2x el. zásuvka 230V, 2x data RJ45, 1x A/V, 1x VGA, 1x USB, 1x HDMI. Možnost otočení panelu o 180° = souvislá pracovní plocha. Fotobuňka znemožňující „skřípnutí kabelů“ při mylném stlačení ovládacího tlačítka. Součástí balení je veškerá kabeláž ze zadní strany, krytky a montážní vruty.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

PMKB

Elektrické přípojné místo

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Uzavíratelný elektrický panel vestavný do konferenčního stolu, 1x el. zásuvka 230V, 2x USB. Způsob zavírání posuvnou bílou krytkou. Součástí balení je veškerá kabeláž ze zadní strany, krytky a montážní vruty.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

NN 14, NN16

Nástavec na stůl

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



Charakteristika:

Nástavec na stůl je vyroben z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 2 mm. Nástavec má naloženou vrchní půdu. Vnitřní členění je děleno dvěma svislými příčkami, mezi které jsou vloženy police.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

NN14

Délka: 1400 mm
Hloubka: 320 mm
Výška: 360 mm

NN16

Délka: 1600 mm
Hloubka: 320 mm
Výška: 360 mm

Barevné provedení:

LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

ZP

Zobrazení: (ilustrační obrázek)

Závěsná police



Charakteristika:

Závěsná police je vyrobena z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 2 mm. Je opatřena kovovými bočnicemi. Maximální nosnost 10 kg

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Délka: 800 mm

Hloubka: 230 mm

Výška: 230 mm

Barevné provedení:

LTD Dub Corbridge přírodní

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

OK

Zobrazení: (ilustrační obrázek)

Odpadkový koš



Charakteristika:

Odpadkový koš vyrobený z ocelového plechu opatřeného poxypolyesterovou práškovou barvou. Objem 18 l. Horní část koše je opatřena designovým děrováním.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Průměr: 230 mm

Výška: 330 mm

Barevné provedení:

RAL 9010 – bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.

V

Zobrazení: (ilustrační obrázek)

Věšák stojanový



Charakteristika:

Stojanový věšák volně stojící vyrobený z hliníkové slitiny, povrchově upravené vysoce kvalitní práškovou barvou. Stabilitu zajišťuje čtvercová základna o rozměrech 40 x 40 cm. Koruna věšáku je opatřena čtyřmi malými a čtyřmi velkými háčky.

Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 3 mm)

Základna: 400x400 mm

Výška: 1807mm

Barevné provedení:

RAL 9010 – bílá

Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 24 měsíců.