

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2017 - 2018

Technická správa komunikací

hlavního města Prahy, a.s.

Vypracovalo:

oddělení letní a zimní údržby komunikací TSK hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Petr Smolka

generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy v období 2017 - 2018 byl schválen usnesením Rady
hl. m. Prahy č. 2455 ze dne 17.10.2017**

SOUHRNNÝ PŘEHLED základních ukazatelů	str.3
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	str.4
1. Úvod	str. 4
2. Organizační zabezpečení ZÚK	str. 5
3. Pohotovost	str. 7
4. Zařazení motoristických komunikací	str. 8
5. Zajištění sjízdnosti motoristických komunikací	str. 11
6. Zařazení nemotoristických komunikací a chodníků	str. 12
7. Zajištění schůdnosti NMK a chodníků	str. 14
8. Zajištění sjízdnosti cyklistické infrastruktury	str. 14
9. Odvoz sněhu	str. 14
10. Přehled techniky zajišťující sjízdnost	str. 14
11. Čištění komunikací	str. 14
II. TECHNOLOGIE ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ	str. 15
1. Údržba komunikací	str. 15
2. Dávkování posypových materiálů	str. 15
3. Sklady chemických posypových materiálů	str. 16
III. PODPŮRNÁ ZAŘÍZENÍ ZÚK	str. 16
1. Činnost dispečinku TSK – IIKS	str. 16
2. Meteoinformace	str. 18
3. Druhy používaného spojení	str. 18
4. AVL	str. 18
5. Varovný systém	str. 18
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 19
Součásti PZÚ, užití zkratky	str. 20
Příloha č.1 - Plán odvozu sněhu	str. 21
Příloha č. 2 - Zimní údržba Karlova mostu	str. 22
Příloha č. 3 – Zimní údržba Starých a Nových Zámeckých schodů	str. 23

SOUHRNNÝ PŘEHLED

z á k l a d n í c h u k a z a t e l ů

• Zimní období: 1. 11. 2017 – 31. 3. 2018

• Komunikační síť na území hl. m. Prahy – MK 3 963 km

z toho ve správě TSK 2 293 km

ostatní správci 1 670 km

Komunikační síť v rámci zařazení do ZÚK zajišťované TSK

- MK na území hl. m. Prahy

I. pořadí 1 340 km (dvoupruh)

II. pořadí 502 km

III. pořadí 308 km

Komunikační síť na území hl. m. Prahy - NMK a chodníky 1 400 ha

z toho ve správě TSK 800 ha

ostatní správci 600 ha

Komunikační síť v rámci zařazení do ZÚK zajišťované TSK

- NMK a chodníky na území hl. m. Prahy

1. pořadí 400 ha

2. pořadí 150 ha

• Zhotovitel prací: PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s.

• Skladovatel posypového materiálu: PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. ÚVOD

- 1.1. TSK zajišťuje, ve smyslu **vyhlášky č. 104/1997 Sb.**, kterou se provádí **zákon o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů, a **vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací**, ve znění pozdějších předpisů, sjízdnost a schůdnost komunikací na území hl. m. Prahy, svěřených jí do správy. Dále se TSK řídí **nařízením č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy**, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Usnesení č. 29/26 ze dne 14.9.2017 navýšení rozsahu nemotoristických komunikací a chodníků, které se v zimním období udržují, na 400 ha zařazených do 1. pořadí.

- 1.2. PZÚ schválený Radou hl. m. Prahy pro zimní období 2017 – 2018 je zpracován podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a výše uvedených vyhlášek a nařízení.

- 1.3. Termín zahájení ZÚK: 1. 11. 2017
Termín ukončení ZÚK: 31. 3. 2018

V tomto období se provádí ZÚK podle PZÚ. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

- 1.4. Provádění ZÚK řídí odpovědní zaměstnanci TSK. Při řízení využívají pokynů a podnětů Operačního štábu, který zasedá pravidelně každý týden v pátek po celé zimní období, pokud generální ředitel TSK, nebo ředitel úseku oblastních správ TSK nestanoví jinak. Operační štáb zasedá na TSK v zasedací místnosti. Jednání Operačního štábu řídí generální ředitel TSK nebo jím pověřený zaměstnanec TSK.

- 1.5. Operativně řídí průběh ZÚK oddělení přípravy a řízení ZÚK oddělení dispečinku TSK – IIKS na MK I. až III. pořadí. Na NMK, chodnících, ostatních místních komunikacích určených pro pěší provoz a cyklostezkách příslušná oblastní správa TSK, která řídí i odvoz sněhu.

- 1.6. Odvoz sněhu je prováděn na pokyn Operačního štábu nebo se schválením generálního ředitele TSK, nebo náměstka gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, příp. ředitele úseku oblastních správ TSK.

- 1.7. Zařazení komunikací do jednotlivých pořadí bylo předem projednáno se zástupci městských částí, Dopravním podnikem, a. s., jednotlivými členy IZS. PZÚ komunikací hl. m. Prahy na období 2017 – 2018 byl předem projednán s RFD MHMP.

- 1.8. Výkony při ZÚK jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřené smlouvy o dílo.

- 1.9. Výkony prováděné zhotovitelem budou kontrolovány TSK v rozsahu bodu 2.3.2.

- 1.10. V případě vyhlášení kalamitní situace přebírá řízení ZÚK krizový štáb hl. m. Prahy.

2. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÚK

2.1. Operační štáb ZÚK

Ing. Petr Smolka – TSK
generální ředitel
vedoucí Operačního štábu
tel. 257 015 422
fax. 257 015 435

Ing. Jiří Tumpach – TSK
náměstek generálního ředitele
zástupce vedoucího
Operačního štábu
tel. 257 015 610

Zástupci zhotovitele
podle bodu 2.2

Mgr. Markéta Švecová
RFD MHMP
tel. 236 005 476

Ing. Petr Kožíšek - TSK
ředitel úseku oblastních správ
tel. 257 015 425

mjr. Ing. Luboš Pelikán
PČR
tel. 974 825 640

Stanislav Jokiel - TSK
oddělení LÚK a ZÚK
tel. 257 015 429

Ing. Jan Cibulka
Dopravní podnik, a. s.
tel. 296 192 142
fax. 296 192 158

Jaroslav Volčík - TSK
oddělení dispečinku IIKS
tel. 224 231 856

Zástupci OS TSK
OS 2110 – Pavel Čzech
257 015 453
OS 2120 – Ing. Bohumil Pfeferle
257 015 616
OS 2130 – Zuzana Kriesmanová
257 015 366
OS 2140 – Ing. Vladislav Rezek
257 015 352
OS 2150 – Ing. Jindřich Kaliba
257 015 316
OS 2160 – Ing. Jitka Pohludková
257 015 775

2.2. Seznam vedoucích zaměstnanců zhotovitele

Zhotovitel	Telefon	Fax	Adresa
Pražské služby, a.s.			Pod Šancemi 444/1 Praha 9
Ing. František Hodan	284 098 601		
Mgr. Zdeněk Záluský	284 098 603		
Dispečink PS a.s.	284 091 686	284 091 687	

2.3. Organizace kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti komunikací

2.3.1 Preventivní kontrolní systém

Preventivní kontroly stavu sjízdnosti svěřené komunikační síť na území hl. m. Prahy zajišťuje odd. dispečinku TSK – IIKS ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci TSK, zhotovitelem, Dopravním podnikem, a. s., PČR a Městskou policií hl. m. Prahy. Preventivní kontroly stavu schůdnosti na NMK, chodnících, ostatních místních komunikacích určených pro pěší provoz a cyklostezkách zajišťuje příslušná OS TSK.

2.3.2. Následný kontrolní systém

Kontrola provedených výkonů ZÚK je zajišťována pověřenými zaměstnanci TSK, jako následné opatření po vyhlášeném výjezdu k zajištění posypu, pluhování, odvozu sněhu a ostatním výkonům ZÚK na MK. Pověření zaměstnanci OS TSK kontrolují schůdnost na NMK, chodnících, ostatních místních komunikacích určených pro pěší provoz a cyklostezkách.

Kontroluje se:

- plnění časových limitů zahájení a ukončení prací,
- kvalita prováděných prací,
- dodržování technologické kázně,
- nasazení sjednané techniky a výsledek činnosti zhotovitele vč. kontroly stavu sjízdnosti,
- dodržování realizace prací na stanoveném rozsahu ošetřovaných komunikací.

2.4. Výpomoc v kalamitních situacích

Pro případ vyhlášení kalamitní situace je připravena pohotovostní technika od stavebních společností podle bodu 3.2.3.

2.5. Výpomoc SÚS Praha – západ a SÚS Praha – východ

V rámci vzájemné výpomoci mezi TSK a SÚS Praha - západ a SÚS Praha - východ je uzavřena smlouva o udržování komunikací na hranicích krajů.

2.6. Režim údržby ve vodárenských pásmech a CHKO hl. m. Prahy

Ve vodárenských pásmech bude prováděno pravidelné sledování a měření kontaminace vod splachy chemického posypového materiálu. V CHKO se používá výhradně posyp inertním materiálem.

2.7. Přejezdy SŽDC, s. o.

Přejezdy jsou udržovány výhradně posypem inertním materiálem.

2.8. Svoz domovního odpadu – svahové komunikace

Svahové úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí jsou zařazeny do II. pořadí ZÚK s ohledem na zajištění sjízdnosti při svozu domovního odpadu.

2.9. Preference BUS MHD

Zimní údržba preferenčních pruhů BUS MHD bude zajištěna v rámci provádění ZÚK na jednotlivých programech v rámci I. pořadí MK.

3. POHOTOVOST

3.1 Trvalá pohotovost

3.1.1. Trvalá pohotovost pro IZS

Trvale po celé zimní období 1x sypač na vlhčenou sůl s pluhem pro operativní zásahy pro složky IZS (ZZS, HZS a PČR).

3.2. POHOTOVOST – MK I., II. a III. pořadí

3.2.1. vyhlásování pohotovostí

ranní směna 6:00 – 14:00 hod.

- pro ranní směnu se pohotovost vyhláší v době 5:00 – 6:00 hod. téhož dne

odpolední směna 14:00 – 22:00 hod.

noční směna 22:00 – 6:00 hod.

- pro odpolední a noční směnu se pohotovost vyhláší v době 13:30 – 14:00 hod. téhož dne
- na sobotu a neděli (obdobně delší souvislé volno) se pohotovost vyhláší v době 13:30 – 14:00 hod. nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem
- způsob vyhlášení pohotovosti: radiosítí, e-mailem a službou SMS (textové zprávy)

3.2.2. druhy pohotovostí pro zajištění sjízdnosti MK

MK I. pořadí

pracovní pohotovost

- zhotovitel zajistí pracovní pohotovost sypačů včetně obsluhy po celou dobu zimního období
- pracovní pohotovost vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS
- zaměstnanci se zdržují na pracovišti
- výjezd všech sypačů do 30 minut po vyhlášení pokynu k výjezdu

pracovní pohotovost na Programech

- zhotovitel zajistí přítomnost sypačů včetně obsluhy na určených místech jednotlivých Programů
- pracovní pohotovost na Programech vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS
- zahájení prací na Programech ihned podle místní situace a po dohodě s odd. dispečinku TSK – IIKS

čištění

- v případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí může generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170, změnit pracovní pohotovost na čištění komunikací
- čištění vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS

MK II. a III. pořadí

pracovní pohotovost

- zhotovitel zajistí pracovní pohotovost sypačů včetně obsluhy, pro jednu směnu pracovního dne po celou dobu zimního období – obvykle od 6:00 - 14:00 hod.
- zaměstnanci se zdržují na pracovišti
- pracovní pohotovost v ostatních směnách vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170)

- výjezd všech mechanismů do 30 minut po vyhlášení pokynu k výjezdu

domácí pohotovost

- zaměstnanci se zdržují mimo pracoviště, např. v místě bydliště
- domácí pohotovost vyhláší odd. dispečinku TSK – IKS po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170)
- zahájení prací na Programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu k výjezdu

3. 2.3. Zajištění výpomoci při kalamitní situaci - pohotovostní technika

ZHOTOVITEL	TECHNIKA	Ks
Metrostav, a. s.	Nákladní automobily	1
	Rypadlonakladač	1
Eurovia, a. s.	Nákladní automobily	1
	Grader	1
	Locust 750 do 1 m ³	2

3.3. POHOTOVOST – NMK, chodníky a cyklostezky

3.3.1. vyhlásování pohotovostí

- zhotovitel zajistí pracovní pohotovost zaměstnanců, případně mechanismů včetně obsluhy, pro ranní směnu pracovního dne, tj. 6:00 – 14:00 hod., po celou dobu zimního období
- prodloužení ranní směny 14:00 – 17:00 hod. – v případě potřeby prodlužuje OS TSK ranní směnu v době 13:30 – 14:00 hod. téhož dne
- na sobotu a neděli (obdobně delší souvislé volno) druh pohotovosti vyhláší odd. dispečinku TSK - IKS v době 13:30 – 14:00 hod. nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem, po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170); vyhlášenou pohotovost může zástupce příslušné OS TSK změnit nebo zrušit podle aktuální meteosituační
- způsob vyhlášení pohotovosti: radiosítí, e-mailem a službou SMS (textové zprávy)

3.3.2. druhy pohotovostí pro zajištění schůdnosti NMK, chodníků a cyklostezek

pracovní pohotovost

- zaměstnanci se zdržují na pracovišti
- zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu zástupce příslušné OS TSK

domácí pohotovost

- zaměstnanci se zdržují mimo pracoviště, např. v místě bydliště
- zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 min. po vyhlášení pokynu zástupce příslušné OS TSK

náhradní práce – čištění

- v případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí může OS TSK pracovní pohotovost změnit na čištění komunikací

4. ZAŘAZENÍ MOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ

4.1. ZAŘAZENÍ MK PODLE STUPNĚ DŮLEŽITOSTI

I.a pořadí

- vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s provozem MHD; komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem

I.b pořadí

- ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace; komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem

II. pořadí

- zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace; komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem

III. pořadí

- ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí; komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem

Neudržované

- místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy.

4.2. ZAŘAZENÍ MK V ROZDĚLENÍ NA MĚSTSKÉ ČÁSTI (v km)

Pořadí	I.a pořadí		I.b pořadí		II. pořadí		III. pořadí	
Městská část / typ posypu	chemie	inert	chemie	inert	chemie	inert	chemie	inert
PRAHA 1	5,02	0,00	41,91	0,00	3,54	0,00	6,95	0,25
PRAHA 2	5,66	2,38	17,36	0,00	17,95	0,00	6,83	0,00
PRAHA 3	4,16	0,00	26,47	0,00	36,12	0,00	3,75	0,00
Oblast 1	14,83	2,38	85,74	0,00	57,62	0,00	17,53	0,25
PRAHA - BĚCHOVICE	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - BŘEZINĚVES	2,59	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ČAKOVICE	0,00	0,00	17,07	0,34	0,00	0,00	1,37	0,00
PRAHA - ĎÁBLICE	8,22	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
PRAHA - DOLNÍ CHABRY	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
PRAHA - DOLNÍ POČERNICE	2,06	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - KLÁNOVICE	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00

PRAHA - KOLODĚJE	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - SATALICE	0,00	0,00	6,58	0,13	0,49	0,00	0,45	0,00
PRAHA - VINOŘ	0,00	0,00	7,37	0,00	3,07	0,00	1,36	0,00
PRAHA 14	4,11	0,00	34,01	0,00	17,44	0,00	8,89	0,00
PRAHA 18 (LETŇANY)	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
PRAHA 19 (KBELY)	0,00	0,00	8,12	0,72	0,00	0,00	1,53	0,00
PRAHA 20 (HORNÍ POČERNICE)	8,73	0,00	20,03	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA 21 (ÚJEZD NAD LESY)	0,00	0,00	9,18	0,00	1,42	0,00	2,36	0,00
PRAHA 8	20,18	0,00	60,64	0,00	48,90	0,00	23,96	0,00
PRAHA 9	13,97	0,00	44,20	0,00	22,75	0,00	10,73	0,00
Oblast 2	59,87	0,00	260,53	5,40	94,08	0,00	53,41	0,00
PRAHA - BENICE	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY	0,00	0,00	5,87	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
PRAHA - DUBEČ	2,21	0,00	7,40	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
PRAHA - KOLOVRATY	0,00	0,00	8,93	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00
PRAHA - KRÁLOVCE	0,00	0,00	3,84	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
PRAHA - NEDVĚŽÍ	0,00	0,00	3,38	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
PRAHA - PETROVICE	0,00	0,00	5,75	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY	5,20	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
PRAHA 10	16,52	0,00	71,97	0,00	23,75	0,00	60,54	0,42
PRAHA 15	1,31	0,00	25,11	0,00	16,25	1,96	7,89	0,03
PRAHA 22 (UHŘÍNĚVES)	0,00	0,00	17,76	0,07	3,37	0,00	1,81	0,00
Oblast 3	25,24	0,00	162,30	0,07	55,04	1,96	70,91	0,44
PRAHA - KŘESLICE	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - KUNRATICE	0,34	0,00	8,46	0,00	4,07	0,00	0,31	0,00
PRAHA - LIBUŠ	0,00	0,00	6,39	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ŠEBEROV	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ÚJEZD U PRŮHONIC	0,00	0,00	3,88	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
PRAHA 11	6,52	0,00	41,71	0,00	29,63	0,00	4,77	0,00
PRAHA 12	6,90	0,00	39,55	0,00	23,42	0,00	0,71	0,00
PRAHA 4	54,44	0,33	82,76	1,04	78,04	0,13	27,89	7,18
Oblast 4	68,20	0,33	194,47	1,04	139,33	0,13	33,68	7,18
PRAHA - LIPENCE	1,97	0,00	2,30	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
PRAHA - LOCHKOV	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ŘEPORYJE	0,00	0,00	13,75	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - SLIVENEC	2,92	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE	0,26	0,00	13,30	0,12	2,15	0,00	0,06	0,00
PRAHA - ZBRASLAV	8,52	0,00	17,81	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PRAHA 13	10,20	0,00	31,53	0,00	18,57	0,67	17,63	1,67
PRAHA 16 (RADOTÍN)	0,00	0,00	17,63	0,54	3,75	0,00	0,00	0,00
PRAHA 17 (ZLIČÍN)	0,00	0,00	8,86	1,52	0,00	1,58	0,00	0,00
PRAHA 5	25,33	0,00	82,35	0,09	36,11	1,44	43,78	1,20
Oblast 5	49,19	0,00	198,39	2,74	65,25	3,70	61,47	2,87
PRAHA - LYSOLAJE	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - NEBUŠICE	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRAHA - SUCHDOL	3,12	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - TROJA	0,00	0,00	5,86	0,00	0,96	0,00	6,30	0,00
PRAHA 17 (ŘEPY)	4,68	0,00	13,92	0,00	6,89	0,00	1,32	0,00
PRAHA 6	25,28	0,00	102,79	4,26	62,81	0,00	48,23	0,57
PRAHA 7	8,29	0,00	26,62	0,06	12,70	1,82	4,29	0,00
Oblast 6	41,37	0,00	163,48	4,32	83,36	1,82	60,14	0,57
Celkový součet	258,71	2,71	1 064,91	13,57	494,68	7,61	297,14	11,31

5. ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI MK

5.1. LOKÁLNÍ ZÁSAHY

Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu odd. dispečinku TSK – IKS při bodových závadách ve sjízdnosti. Likvidační posyp nebo sdružený výkon, podle bodů 5.3 a 5.4, jsou prováděny chemickými nebo inertními materiály.

5.2. PREVENTIVNÍ POSYP MK I. POŘADÍ

Preventivní posyp je prováděn na výzvu odd. dispečinku TSK – IKS. Preventivní ochrana komunikací před vznikem náledí se provádí posypem povrchu komunikace chemickými posypovými materiály nebo postřikem roztoků těchto materiálů. Preventivní posyp musí být proveden v technologicky a technicky přijatelném období před tím, než se začne na komunikacích tvořit ledový povlak. Preventivní posyp MK I. pořadí ošetřovaných inertním materiálem se neprovádí.

5.3. LIKVIDAČNÍ POSYP

Likvidační posyp je prováděn na výzvu odd. dispečinku TSK – IKS. Posyp chemickými nebo inertními materiály se provádí na vzniklé náledí nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém jízdním směru. Po ukončení spadu sněhu se postupně zajišťuje sjízdnost komunikace v celé šíři.

5.4. SDRUŽENÝ VÝKON

Sdružený výkon zahrnuje likvidační posyp dle bodu 5.3. a pluhování. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlídnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Zhotovitel zahájí pluhování podle místní situace. Začátek pluhování oznámí na odd. dispečinku TSK – IKS.

5.5. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI MK

5.5.1. Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti MK při ZÚK nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru

I.a pořadí	od výjezdu	do 2 hod.
I.b pořadí	od výjezdu	do 4 hod.
II. pořadí	od výjezdu	do 12 hod.
III. pořadí	po ošetření vozovek I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hod.	

5.5.2. Stanovené časové limity k odstranění závad ve sjízdnosti MK při ZÚK v celé šíři vozovky s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů, parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly a cyklostezek

I. pořadí	od výjezdu	do 48 hod.
II. pořadí	od výjezdu	do 72 hod.
III. pořadí po odstranění závad na I. a II. pořadí		do 48 hod.

Při déletrvajícím spadu sněhu se postupuje podle bodu 5.3.

5.5.3. Nahlášení splnění časových limitů na odd. dispečinku TSK - IKS

Zhotovitel je povinen ihned po ukončení výkonu nahlásit na odd. dispečinku TSK - IKS:

- zmírnění závad ve sjízdnosti MK I., II. a III. pořadí
- odstranění závad ve sjízdnosti MK I., II. a III. pořadí
- množství nasazené techniky

5.5.4. Zajištění schůdnosti na přechodech a v zálivech autobusových zastávek

V místě přechodů pro chodce a v zálivech autobusových zastávek bude v limitech uvedených v bodu 5.5.2 zajištěno odstranění sněhové hrázky vzniklé pluhováním, za předpokladu ukončení sdruženého výkonu na MK a odstranění závad na NMK podle bodu 6.

6. ZAŘAZENÍ NEMOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

6.1. ZAŘAZENÍ NMK A CHODNÍKŮ PODLE STUPNĚ DŮLEŽITOSTI

- 1. pořadí** - zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací
- 2. pořadí** – zahrnuje ostatní chodníky nezařazené do 1. pořadí ZÚK
neudržované – chodníky, na nichž není třeba vykonávat ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy.

6.2. ROZDĚLENÍ PLOCH UDRŽOVANÝCH CHODNÍKŮ (v ha) NA ÚZEMÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Usnesení č. 29/26 ze dne 14.9.2017 navýšení rozsahu nemotoristických komunikací a chodníků, které se v zimním období udržují, na cca 400 ha zařazených do 1. pořadí.

Městská část	Výměra v ha
Praha 1	31,99
Praha 2	19,97
Praha 3	20,85
Praha 4	50,83
Praha 5	36,52
Praha 6	52,77
Praha 7	15,84
Praha 8	37,68
Praha 9	17,83
Praha 10	38,95
Praha 11	17,72
Praha 12	11,89
Praha 13	12,63
Praha 14	7,7
Praha 15	8,53

Praha 16 – Radotín	1,14
Praha 17 – Řepy	4,52
Praha 18 – Letňany	1,42
Praha 19 – Kbely	0,31
Praha 20 – Horní Počernice	0,47
Praha 21 – Újezd nad Lesy	0,85
Praha 22 – Uhřetěves	0,78
Praha – Dolní Chabry	0,59
Praha – Troja	1,54
Praha – Kunratice	0,79
Praha – Řeporyje	0,07
Praha – Vinoř	0,04
Praha – Čakovice	0,16
Praha – Satalice	0,03
Praha – Újezd u Průhonic	0,03
Praha – Běchovice	0,24
Praha – Klánovice	0,02
Praha – Koloděje	0,03
Praha – Nedvězí	0,01
Praha – Královice	0,01
Praha – Benice	0,01
Praha – Zličín	0,76
Praha – Dolní Počernice	0,09
Praha – Zbraslav	0,24
Praha – Velká Chuchle	0,51
Praha – Ďáblice	0,1
Praha – Šeberov	0,09
Praha – Křeslice	0,11
Praha – Březiněves	0,01
Praha – Lochkov	0,02
Praha – Libuš	1,63
Praha – Dubeč	0,02
Praha – Štěrboholy	0,73
Praha – Dolní Měcholupy	0,57
Praha – Petrovice	0,89
Praha – Přední kopanina	0,04
Praha – Suchdol	0,34
Praha – Nebušice	0,09
Praha – Slivenec	0,06
Praha – Lysolaje	0,05
Praha – Lipence	0,04
Praha – Kolovraty	0,06
Celkem	401,21

7. ZAJIŠTĚNÍ SCHŮDNOSTI NMK A CHODNÍKŮ

7.1 Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi v rozsahu:

- a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, nejméně v šíři 1,5 m
- b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m, nejméně v šíři 1 m
- c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m, se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku

7.2 Časové limity k odstranění závad ve schůdnosti NMK a chodníků

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti:

- 1) schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7:00 do 17:00 hod.
- 2) 1. pořadí – práce budou zahájeny po vzniku závady ve schůdnosti v časovém intervalu podle bodu 1 neprodleně; jejich úhrnná délka nepřesáhne 12 hodin.
- 2. pořadí – práce budou zahájeny v časovém intervalu podle bodu 1, po ukončení odstraňování závad na I. pořadí a ukončeny nejpozději do 17:00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti I. pořadí.

8. ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

8.1. Rozsah zimní údržby cyklostezek

Sjízdnost cyklostezek, které nejsou součástí udržovaných MK, nebo NMK, se zajišťuje v rozsahu 7,1 km, které jsou součástí A1 a A2.

8.2. Způsob zimní údržby cyklostezek

Cyklostezky v rozsahu viz bod 7.1. budou udržovány v rámci 2. pořadí NMK v časových limitech podle bodu 6.3.

Cyklostezky vedené po MK jako samostatné cyklopruhy nebudou udržovány.

9. ODVOZ SNĚHU

Odvoz sněhu se řídí podle Plánu odvozu sněhu, který je přílohou č. 1 tohoto PZÚ.

10. PŘEHLED TECHNIKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SJÍZDNOST

10.1. I. POŘADÍ

Na MK zařazené do I. pořadí vyjíždí sypač vždy s pluhem. Celkem má zhotovitel k dispozici 70 sypačů.

10.2. II. a III. POŘADÍ

Na MK zařazené do II. a III. pořadí jsou využívány i sypače z I. pořadí po ukončení zásahu na I. pořadí MK. Celkem má zhotovitel k dispozici 51 mechanismů.

10.3. Sněhové frézy

Zhotovitel disponuje s 2 ks sněhových fréz.

10.4. Sypač pro potřeby IZS

1x sypač na vlhčenou sůl s pluhem pro operativní zásahy na MK.

11. ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ – náhradní práce

Čištění komunikací v zimním období (tzv. náhradní práce) se provádí při vhodných klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.

Strojní čištění MK - vozovek a NMK – chodníků a cyklostezek se provádí při déletrvajících teplotách nad 0⁰ C.

Splachování MK - vozovek se provádí za příznivých klimatických podmínek trvalejšího rázu, při teplotách vozovky a vzduchu nad +3⁰ C.

Pokyn pro zahájení strojního čištění nebo splachování MK vydává odd. dispečinku TSK - IKS po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170).

Pokyn pro čištění NMK vyhláší OS TSK. V případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí může pracovní pohotovost změnit na čištění komunikací.

II. TECHNOLOGIE ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

1. ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

- 1.1.** MK se udržují v celé délce a šířce vozovky, s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude zanechán zbytek sněhu po pluhování s výjimkou parkovacích zálivů, parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly a cyklostezek:
- a) náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o výšce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály,
 - b) náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem inertními materiály.
- 1.2.** Schůdnost NMK, chodníků a cyklostezek se zajišťuje odmetením nebo odpluhováním sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm, a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem podle bodu 2.2. nebo je možné použít NaCl (chlorid sodný) v případech definovaných vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy.
- K posypu je zakázáno používat škváru a popel.
 - Je zakázáno shrabovat sníh do vozovky.

2. DÁVKOVÁNÍ POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ

2.1. MK

Vlhčená sůl - 70 % NaCl (chloridu sodného)

30 % roztoku CaCl₂ (chloridu vápenatého), resp. NaCl (chloridu sodného)

Krystalická sůl - 100 % NaCl (chloridu sodného)

Preventivní posyp - vlhčená sůl, krystalická sůl 5 až 15 g/m²

Likvidační posyp - krystalická sůl 20 až 40 g/m²

- vlhčená sůl 10 až 20 g/m²

Likvidační posyp - drt' 4/8 mm 70 až 500 g/m²

- písek 70 až 500 g/m²

Spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m².

Dávkování se provádí v závislosti na místních podmínkách.

Zrnitost inertních materiálů pro MK je stanovena v rozmezí 0,5 až 8 mm.

Jen v mimořádných případech (mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se volí tak, aby nebyly překročeny výše uvedené denní maximální hodnoty.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

2.2 NMK a chodníky

Pro ZÚK je zákaz používání inertních materiálů (struska a škvára) obsahujících toxické nebo jinak škodlivé látky. Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn.

K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrna většími než 8 mm.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy.

Likvidační posyp - drť 2/4 nebo 4/8 mm	70 až 500 g/m ²
- písek	70 až 500 g/m ²

- případech extrémních jevů, jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť a vytrvalý spad sněhu, tvořící na komunikacích sněhovou vrstvu nad 10 cm, definovaných vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy:

směs NaCl (chlorid sodný) a inertní posypový materiál v poměru max. 1:3 70 až 500 g/m².

3. SKLADY CHEMICKÝCH POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ

Pražské služby, a. s.

distribuční sklady – areál Pod Šancemi
areál ATEA Chrásťany

areál Jižní město

mezisklad – areál Dřínov

Skladování materiálů

- chemické rozmrazovací materiály není dovoleno skladovat na otevřených skládkách
- zdrsňovací inertní materiály se mohou skladovat na volné ploše, pod přístřeškem i v halách
- v zimním období budou odebírány vzorky NaCl (chloridu sodného) k posouzení kvality

III. PODPŮRNÁ ZAŘÍZENÍ ZÚK

1. Činnost oddělení dispečinku TSK - IKS

03:00 – 03:30 hod.	Převzetí „Hlášení o sjízdnosti komunikací“ od zhotovitele podle určeného vzoru. Operativní řízení ZÚK
03:30 – 04:00 hod.	Předání souhrnné informace o stavu sjízdnosti komunikací na území hl. m. Prahy Centrální zpravodajské službě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Operativní řízení ZÚK
04:00 – 05:00 hod.	Operativní řízení ZÚK
05:00 – 06:00	Vyhlášení druhu pohotovosti zhotoviteli pro ranní směnu. Operativní řízení ZÚK

06:00 – 07:00 hod.	Předání „Zprávy o činnosti ZÚK“ za uplynulých 24 hod. BRK MHMP, členu Rady hl. m. Prahy pro dopravu, generálnímu řediteli, náměstkovi gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, řediteli úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170, RFD MHMP. Operativní řízení ZÚK
07:00 – 13:00 hod.	Operativní řízení ZÚK
13:00 – 14:00 hod.	Převzetí meteoropředpovědi, vyhlášení druhu pohotovosti zhotoviteli pro odpolední a noční směnu. Operativní řízení ZÚK
14:00 – 15:00 hod.	Operativní řízení ZÚK
15:00 – 15:30 hod.	Převzetí „Hlášení o sjízdnosti komunikací“ od zhotovitele podle určeného vzoru. Operativní řízení ZÚK
15:30 – 16:00 hod.	Předání souhrnné informace o stavu sjízdnosti komunikací na území hl. m. Prahy Centrální zpravodajské službě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Operativní řízení ZÚK
16:00 – 19:30 hod.	Operativní řízení ZÚK
19:30 – 20:00 hod.	Převzetí meteoropředpovědi. Operativní řízení ZÚK
20:00 – 01:00 hod.	Operativní řízení ZÚK
01:00 – 01:30 hod.	Převzetí meteoropředpovědi. Operativní řízení ZÚK
01:30 – 03:00 hod.	Operativní řízení ZÚK

Poznámky:

- „Zpráva o činnosti ZÚK“ za uplynulých 24 hod. obsahuje vyhlášené druhy pohotovosti, průběh, použité prostředky a stav sjízdnosti komunikací.
- souhrnná informace o stavu sjízdnosti komunikací na území hl. m. Prahy Centrální zpravodajské službě Ředitelství silnic a dálnic ČR je předávána v souladu s dokumentem MD Č.j. 107/2005-120-SS/1 ze dne 22. 9. 2005 „Pokyn k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období“.
- souhrnná informace o stavu sjízdnosti komunikací na území hl. m. Prahy bude v případě potřeby průběžně aktualizována podle vývoje klimatických podmínek, vyhlášení k provedení posypu, eventuálně dalších přijatých opatření v rámci ZÚK.
- o vyhlášení k provedení preventivního, nebo likvidačního posypu MK informuje odd. dispečinku TSK – IKS neprodleně prostřednictvím SMS (textová zpráva) nebo e-mailu osoby, zařazené v seznamu, který schvaluje generální ředitel TSK.

2. METEOINFORMACE

Speciální meteorologické informace dodává ČHMÚ.

Skladba předpovědi počasí:

- počasí
- teploty (specifikované odděleně pro centrum a s ohledem na nadmořskou výšku pro okrajové partie hl. m. Prahy udávané teplotním rozmezím 2 – 3⁰C)
- vítr (opět upřesněno pro centrum a okraje) – rychlost m/s, směr
- srážky (upřesněné - pravděpodobností výskytu, intenzitou, charakterem a směrem postupu, časem začátku a dobou trvání)
- nebezpečné jevy (sněhová pokrývka, sněžení při velmi nízkých teplotách, mrznoucí srážky, námraza, silný vítr, mlha, atd.)

Četnost pravidelných informací:

- **01:00 hod. SEČ** – předpověď na druhou polovinu noci, ráno a na den
- **13:00 hod. SEČ** – předpověď na odpoledne a noc, předpověď na následujících 24 hod. s výhledem na další den
- **13:00 hod. SEČ** – předpověď na 6 dní – denně (na první dva dny je upřesnění množství a druhu srážek)
- **19:30 hod. SEČ** – předpověď na noc

Možnosti okamžitých informací:

- výstražná služba
- radarové informace
- aktuální přehled z profesionálních meteostanic
- okamžitá konzultace

Forma předávání:

- internetem – prostřednictvím chráněné internetové stránky a grafické informace
- e-mailem
- v případě náhlé změny počasí – prostřednictvím telefonu

3. DRUHY POUŽÍVANÉHO SPOJENÍ

- městská radiová síť – TETRA s vlastními radiostanicemi
- SMS (textové zprávy) – síť mobilního operátora
- telefony
- mobilní telefony
- e-mail

4. AVL

V průběhu zimního období 2017 - 2018 bude využíván systém sledování vozidel (AVL) provádějících zásahy ZÚK na I. pořadí MK na území hl. m. Prahy pro potřebu TSK.

5. VAROVNÝ SYSTÉM

Varovný systém pracuje na základě informací z meteostanic, které provádějí automatizované měření teploty vzduchu, teploty vozovky, relativní vlhkosti, směru a rychlosti větru a rosného bodu. Na základě naměřených hodnot je systém schopen s předstihem upozornit na možnost vzniku náledí. Na sedmi místech je systém osazen zařízením pro automatizovaný postřik vozovky.

	Označení	Městská část	Název	Postřik	Ulice
1	AMS 1	Praha 5	Barrandov	ANO	K Barrandovu
2	AMS 2	Praha 1	Bulhar	ANO	Wilsonova
3	AMS 3	Praha 4	Spořilov		5. května
4	AMS 4	Praha 22	Uhřetěves		Přátelství
5	AMS 5	Praha 17	Zličín		Řevnická
6	AMS 6	Praha 6	SAT jih	ANO	Strahovský tunel
7	AMS 7	Praha 5	SAT sever		Strahovský tunel
8	AMS 8	Praha 14	Kyje		Českobrodská
9	AMS 9	Praha 8	Cínovecká		Cínovecká
10	AMS 10	Praha 16	Lahovice		Lahovický most
11	AMS 11	Praha 6	Evropská		Evropská
12	AMS 12	Praha 20	Novopacká		Novopacká
13	AMS 13	Praha 4	Vídeňská		Vídeňská
14	AMS 14	Praha 10	Mitas	ANO	Jižní spojka
15	AMS 15	Praha 9	Vysočanská	ANO	Vysočanská estakáda
16	AMS 16	Praha 6	Kamýcká		Kamýcká
17	AMS 17	Praha 5	Slivenec		K Barrandovu
18	AMS 18	Praha 5	SAT jih 2		Strahovský tunel
19	AMS 18	Praha 21	Běchovice		Českobrodská
20	AMS 19	Praha 8	Čimice		Čimická
21	AMS 20	Praha 8	Krejčárek	ANO	Pod plynojemem
22	AMS 21	Praha 9	Kbelská	ANO	Vysočanská radiála
23	AMS 23	Praha 7	Trojský most		Trojský most

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Nedílnou součástí tohoto PZÚ jsou přílohy:
Příloha č. 1, Plán odvozu sněhu,
Příloha č. 2, Zimní údržba Karlova mostu,
Příloha č. 3, Zimní údržba Starých a Nových Zámeckých schodů
- Přehled MK a NMK, na kterých je zajišťována sjízdnost a schůdnost v souladu s vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy a s nařízením č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, je uveden na internetové adrese <http://tsk-praha.cz>.
- Konkrétní ustanovení tohoto PZÚ mohou být v průběhu zimního období po projednání v Operačním štábu měněna. Změny PZÚ předloží TSK neprodleně Radě hl. m. Prahy ke schválení.

Abecední seznam užitých zkratk:

A1 a A2 – označení páteřních cyklostezek

AMS – automatická meteorologická stanice

AVL – Systém sledování vozidel

BRK MHMP – odbor bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav

ČR – Česká republika

Oddělení dispečink TSK - IKS – integrovaný inspekční kontrolní systém Technické správy komunikací hlavního města Prahy a.s.

HZS – Hasičský záchranný sbor

CHKO – chráněná krajinná oblast a všechna chráněná území dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

IZS – Integrovaný záchranný systém

LÚK – letní údržba komunikací

MD – Ministerstvo dopravy

MHD – městská hromadná doprava

MK – motoristické komunikace

NMK – nemotoristické komunikace

Oddělení 2170 – oddělení letní údržby komunikací a zimní údržby komunikací Technické správy komunikací hlavního města Prahy a.s.

OS – Oblastní správa Technické správy komunikací hlavního města Prahy

OSI MHMP – odbor strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

PČR – Policie České republiky

Program – jmenný seznam komunikací (trasa)

PZÚ – Plán zimní údržby (prováděcí předpis pro zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti)

RFD MHMP – odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

SAT – Strahovský tunel

SEČ – středoevropský čas

SÚS – správa a údržba silnic

SŽDC, s. o. – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TSK – Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s.

UNC – typ nakladače

ZÚK – zimní údržba komunikací hlavního města Prahy

ZZS – Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

PLÁN ODVOZU SNĚHU

1) Vyhlášení a zahájení odvozu sněhu

Odvoz sněhu z vybraných komunikací se provádí na pokyn Operačního štábu nebo generálního ředitele TSK, nebo náměstka gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitele úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170.

Odvoz sněhu bude zahájen následující den po ukončení pluhování MK I. pořadí.

2) Seznam vybraných komunikací:

Na příkopě
Národní
Václavské nám.
Celetná
nábř. Edvarda Beneše – lokalita Úřadu vlády
Klárov
Staroměstské nám.
nám. Republiky
28. října

3) Umístění skládky

Sníh je možné svážet pouze na náplavku Dvořákova nábř. („Na Františku“) v místě parkoviště.

4) Průběh odvozu sněhu

Průběh odvozu sněhu řídí OS Centrum TSK.

Provoz skládky sněhu zajišťuje zhotovitel dodáním potřebné mechanizace (nakladač a pracovník ručního čištění).

Oddělení 2170 v předstihu informuje provozovatele parkoviště (Trade Centre Praha, a. s., Ing. Jan Nejedlý, koordinátor správy náplavek, tel.: 724 505 660) o nutnosti vyklizení parkoviště.

Shoz sněhu do kanalizačních šachet je zakázán.

Zimní údržba Karlova mostu

1) Vyhlášení a zahájení odvozu sněhu

Odvoz sněhu z komunikace Karlův most se provádí na pokyn vedoucího OS Centrum TSK.

Odvoz sněhu bude zahájen po ukončení pluhování MK I. pořadí nejpozději v 6:00 hod. následujícího dne.

2) Použitá technika a pracovníci ručního čištění

Pro odvoz sněhu poskytne zhotovitel následující techniku:

odmetání Multicar MC 26, 30 s čelním odmetacím válcem se zimní nástavbou

nakládání malé nakladače, např. UNC

odvoz Multicar MC 26, 30 (3,5t), kontejnerová vozidla (9t)

pracovníci ručního čištění 6 pracovníků

3) Umístění skládky

Sníh je možné svážet pouze na náplavku Dvořákova nábř. („Na Františku“) v místě parkoviště.

4) Průběh odvozu sněhu

Průběh odvozu sněhu řídí OS Centrum TSK.

Provoz skládky sněhu zajišťuje zhotovitel dodáním potřebné mechanizace (nakladač a pracovník ručního čištění).

Vedoucí OS Centrum TSK v předstihu informuje provozovatele parkoviště (Trade Centre Praha, a. s., Ing. Jan Nejedlý, koordinátor správy náplavek, tel.: 724 505 660) o nutnosti vyklizení parkoviště.

Shoz sněhu do kanalizačních šachet je zakázán.

Sníh bude shrabován strojně Multicar MC 26, 30 s čelním odmetacím válcem, nebo sněhovou radlicí, k ose mostu a komunikace bude ošetřena inertním posypovým materiálem. Po ukončení pluhování MK I. pořadí, na základě pokynu vedoucího OS Centrum TSK, pracovníci ručního čištění zhotovitele za pomoci nakladače UNC naloží sníh na vozidla určená pro odvoz. Sníh bud svážen na určenou skládku.

Zimní údržba Starých a Nových Zámeckých schodů

(technologický postup)

1) Oblast platnosti technologického postupu

Technologický postup stanovuje zásady a pracovní postupy pro ruční zimní úklid Starých a Nových zámeckých schodů.

2) Personální obsazení

- ruční čištění: 6 pracovníků
(4 pracovníci – Staré Zámecké schody, 2 pracovníci – Nové Zámecké schody)

3) Posypový materiál

Používat výhradně inertní posypový materiál – písek. Skladování v nádobách označených výrazným nápisem POSYP opatřených zámkem proti zneužití

4) Způsob provádění zimní údržby

Závady ve schůdnosti při spadu sněhu na nemotoristických komunikacích (Staré a Nové zámecké schody) se odstraňují nejdříve na té části, která slouží k chůzi v rozsahu minimálně 1,5 – 2 m (pravá strana při chůzi směrem dolů ze schodů). Takto jsou schody udržovány v případě trvalého spadu. Po ukončení spadu respektive po prvotním odklizení v šíři 1,5 – 2 metry se provádí odklizení v celé šíři schodů. Po celou dobu je odhrnutý sníh necháván výhradně na podestách schodů nejméně 0,5 m od stěn, aby se zamezilo jejich vlhnutí. V případě, že není již možnost sníh na podesty umístit (obvykle výjimečná kalamitní situace) přistoupí se k jeho odvozu na nejbližší možné místo.