


## PŘÍLOHA – SKLEPNÍ KÓJE



- 01 OCELOVÉ JEKL PROFILY 50/50/2 KOTVENÉ DO PODLAHY A STROPU, OPATŘENÉ NAVAŘENÝMI PROFILY S OTVOREM NA KOTVENÍ LATÍ, OSOVÁ VZDÁLENOST SLOUPKŮ 1,0 M, SLOUPKY VŽDY V ROHU A VEDLE DVEŘÍ
- 02 DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ LATĚ 60/40 MM KOTVENÉ NA NAVAŘENÉ PROFILY S OTVOREM NA SLOUPKU OSOVÁ VZDÁLENOST 425 MM, SPODNÍ LAŤ 180 MM NAD ZEMÍ OSOVĚ, HORNÍ 230 MM OD STROPU OSOVĚ
- 03 DŘEVĚNÁ PRKNA Š.100 MM A TL.16 MM, KOTVENÁ SVISLE K DŘEVĚNÝM LATÍM MEZI PRKNY 20 MM MEZERA, PRKNA ZAČISTĚNÁ

DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI NÁTĚRY PROTI VLHKOSTI, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM. JE NUTNÉ ZACHOVAT MEZERU MEZI PRKNY MIN.20 MM, A MEZERU U PODLAHY MIN.150 MM A POD STROPEM 200 MM –  
– Z DŮVODU PROUDĚNÍ VZDUCHU V PROSTORU.

DO JEDNÉ STĚNY U VSTUPU DO KAŽDÉ KÓJE BUDOU OSAZENY DVEŘE – KOVOÝ RÁM A DŘEVĚNÁ VÝPLŇ NEBO PLETIVO VÝPLŇ. DVEŘE BUDOU ŠÍŘKY 800 MM A KAŽDÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY VISACÍM ZÁMKEM.