

Název stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLKA MYDLINKY, Praha 12 - Modřany

D01 - Architektonicko stavební řešení

MS51 - hlavní objekt

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

označení	popis	přibližný rozměr	materiál	povrch, barevnost	jednotka	množství	další požadavky a poznámky č.1
OS01	Interiérové schodišťové zábradlí - ocelové s dřevěným madlem + snížené dřevěné madlo (výška zábradlí = 1000 mm)	madlo 40 x 40 mm, sloupky 30 x 5 mm (po 70 mm)	dřevo ocel	RAL - dle výběru architekta	bm	cca 8,6	zábradlí v provozu s volným přístupem dětí do 12 let
OS02	Interiérové zábradlí - ocelové s dřevěným madlem + snížené dřevěné madlo (výška zábradlí = 1000 mm)	madlo 40 x 40 mm, sloupky 30 x 5 mm (po 70 mm)	dřevo ocel	RAL - dle výběru architekta	bm	cca 25,3	zábradlí v provozu s volným přístupem dětí do 12 let, v zábradlí je umístěna branka (pozice viz výkresová dokumentace)
OS03	Branka v interiérovém zábradlí, výplň a madla odpovídající konstrukci zábradlí	1200 x 1000	ocel	RAL - dle výběru architekta	ks	1,0	zábradlí v provozu s volným přístupem dětí do 12 let, branka bude opatřena zámkem
OS04	Malý nákladní výtah v gastroprovozu 1. - 2. NP	rozměr šachty 1200 x 1110 mm, rozměr kabiny 850 x 1000 x 1200 mm	nerez ocel		ks	1,0	samonosná konstrukce výtahové šachty - reference výtahu: SKG ISO-D
OS05	Světlovod - přímý	Ø 740 mm	viz. výrobce		ks	2,0	
OS06							
OS07	Světlovod - přímý	Ø 530 mm	viz. výrobce		ks	6,0	
OS08	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 1.NP)	šířka boxu 6650 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2650 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	2,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 750, 2200, 750, 2200 a 750 mm
OS09	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 1.NP)	šířka boxu 5150 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2650 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	2,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 2200, 750 a 2200 mm
OS10	Podomítkový žaluziový box (pro rohovou okenní sestavu 1.NP)	šířka boxu 2455 + 1855 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 3000 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	2,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 2455 a 1855 mm
OS11	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 1.NP)	šířka boxu 2200 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2650 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	2,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 1450 a 750 mm
OS12	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 1.NP)	šířka boxu 1750 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2000 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	2,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 1000 a 750 mm
OS13	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 1.NP)	šířka boxu 1600 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 850 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	1,0	

označení	popis	přibližný rozměr	materiál	povrch, barevnost	jednotka	množství	další požadavky a poznámky č. 1
OS14	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 1.NP)	šířka boxu 1450 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 850 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	1,0	
OS15	Nadokenní žaluziový box - příznaný (pro okenní sestavu 2.NP)	šířka boxu 5150 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2650 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	2,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 2200, 750 a 2200 mm
OS16	Nadokenní žaluziový box - příznaný (pro rohovou okenní sestavu 2.NP)	šířka boxu 2455 + 1855 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2650 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	2,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 2455 a 1855 mm
OS17	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 2.NP)	šířka boxu 3810 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2650 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	1,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 900 + 1080 + 750 + 1080 mm
OS18	Nadokenní žaluziový box - příznaný (pro okenní sestavu 2.NP)	šířka boxu 2950 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2650 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	2,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 2200 + 750 mm
OS19	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 2.NP)	šířka boxu 3200 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 850 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	4,0	
OS20	Podomítkový žaluziový box (pro okenní sestavu 2.NP)	šířka boxu 750 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2650 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	3,0	
OS21	Nadokenní žaluziový box - příznaný (pro okenní sestavu 2.NP)	šířka boxu 750 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 2000 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	1,0	
OS22	Podomítkový žaluziový box (pro mezipatrovou okenní sestavu 1. - 2.NP)	šířka boxu 3950 mm, výška boxu 250 mm, výška se spuštěnými žaluziemi: 5100 mm	hliník	RAL - dle výběru architekta	ks	1,0	žaluzie v okenní sestavě členěny, šířka žaluzií: 1600 + 750 + 1600 mm
OS23	Rozšířený vnitřní parapet okna (1.NP), včetně deskových podpěr	6650 x 520 mm (tl. 20 mm), podpěry 300 x 350 mm (tl. 20 mm) po cca 1250 mm	dřevo	lamin. folie	ks	2,0	dekor dle výběru architekta
OS24	Rozšířený rohový vnitřní parapet okna (2.NP), včetně deskových podpěr	2456 + 1855 x 520 mm (tl. 20 mm), podpěry 300 x 350 mm (tl. 20 mm) po cca 1250 mm	dřevo	lamin. folie	ks	2,0	dekor dle výběru architekta
OS25	Rozšířený vnitřní parapet okna (2.NP), včetně deskových podpěr	5150 x 520 mm (tl. 20 mm), podpěry 300 x 350 mm (tl. 20 mm) po cca 1250 mm	dřevo	lamin. folie	ks	2,0	dekor dle výběru architekta
OS26a	Propojení rozšířeného vnitřního parapetu mezi okny (2.NP), včetně deskových podpěr	1605 x 300 mm (tl. 20 mm), podpěry 300 x 350 mm (tl. 20 mm) po cca 1250 mm	dřevo	lamin. folie	ks	1,0	dekor dle výběru architekta
OS26b	Propojení rozšířeného vnitřního parapetu mezi okny (2.NP), včetně deskových podpěr	2000 x 300 mm (tl. 20 mm), podpěry 300 x 350 mm (tl. 20 mm) po cca 1250 mm	dřevo	lamin. folie	ks	1,0	dekor dle výběru architekta
OS27	Vnitřní parapet okna	5150 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	2,0	dekor dle výběru architekta
OS28	Rohový vnitřní parapet okna	2455 + 1855 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	2,0	dekor dle výběru architekta
OS29	Vnitřní parapet okna	3810 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	1,0	dekor dle výběru architekta

označení	popis	přibližný rozměr	materiál	povrch, barevnost	jednotka	množství	další požadavky a poznámky č. 1
OS30	Vnitřní parapet okna	2950 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	2,0	dekor dle výběru architekta
OS31	Vnitřní parapet okna	3200 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	4,0	dekor dle výběru architekta
OS32	Vnitřní parapet okna	2200 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	2,0	dekor dle výběru architekta
OS33	Vnitřní parapet okna	2100 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	1,0	dekor dle výběru architekta
OS34	Vnitřní parapet okna	1750 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	2,0	dekor dle výběru architekta
OS35	Vnitřní parapet okna	1550 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	1,0	dekor dle výběru architekta
OS36	Vnitřní parapet okna	1600 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	1,0	dekor dle výběru architekta
OS37	Vnitřní parapet okna	1450 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	1,0	dekor dle výběru architekta
OS38	Vnitřní parapet okna	750 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	6,0	dekor dle výběru architekta
OS39	Vnitřní parapet okna	3950 x 250 mm (tl. 20 mm)	dřevo	lamin. folie	ks	1,0	dekor dle výběru architekta
OS40	Sanitární doplňky		plast, nerez ocel	barva odpovídající barevnosti obkladu	komplet	11,0	zásobník toaletního papíru, WC štetka, dávkovač tekutého mýdla, elektrický osušovač rukou, zásobník papírových ručníků - referenční výrobky Jofel (alternativa: Merida)
OS41	Plastový kontejner s kulatým výkem	objem 1100 l	plast	barevnost dle druhu odpadu	ks	4,0	
OS42	Doplňková plastová nádoba na odpad	objem 120 l	plast	barevnost dle druhu odpadu	ks	2,0	
OS43	Systémové řešení komínového tělesa	průměr komínového průduchu 180 mm, rozměr tvárnice 360/500 (celková výška komínového tělesa 10 m)	-	-	ks	1,0	Nad úroveň střechy: komínový plášť + krycí nerezová deska včetně kónického vyústění
OS44	Příslušenství bezbariérového WC - dospělé provedení	pevné madlo: délka 900 mm, výklopné madlo 700 mm	nerez ocel	nerez	ks	1,0	komplet: 1 x pevné madlo + 1 x výklopné madlo
OS45	Příslušenství bezbariérového WC - dětské provedení	pevné madlo: délka 900 mm, výklopné madlo 700 mm	nerez ocel	nerez	ks	2,0	komplet: 1 x pevné madlo + 1 x výklopné madlo
Poznámky č.2:							
a)	Umístění a členění výrobků je zobrazeno v arch.stavebních výkresech - zejména půdorysech, pohledech a detailech.						
b)	Další specifikace je uvedena v Technické specifikaci Architektonicko-stavební části, zejména v kapitole C) kompletace a v PD AKB - výkresová a textová část architektonického řešení interiéru a exteriéru.						
c)	Počty, rozměry a přesný tvar musí být ověřeny dodavatelem v rámci výběrového řízení a také před osazením na stavbě.						