DETAIL ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV V KUCHYNI

TABULKA ZAŘÍZENÍ:		
1	NEPŘÍMOTOPELEKTRICKÝ BOJLER 200 2/6 kW (200 LITRŮ) -(400V, 50Hz, 6000W)	- OBJEM 200 LITRŮ
2	EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA	- OBJEM 20 LITRŮ - MAX. PŘETLAK 10 bar - PŘÍPOJENÍ FLOWJET Rp 5/4"
3	CIRKULAČNÍ ČERPADLO TEPLÉ VODY	- 15-14 - PŘÍPOJENÍ DN15 - AUTOADAPT

DETAIL ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VODY V SO 02

150x250 mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
OSA 300mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP K HYGIENICKÉMU PROPLACHU VODY
HYGIENICKÝ PROPLACH PROTI STAGNACI VODY
-OSA 300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-NAPOJENO NA VODOVOD A KANALIZACI
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY - OBJEM 10 LITRŮ
- VÝKON 2,2 kW
(230V, 50Hz, 2200W)
-VE SKŘÍNI
TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN20
- ZÁVIT G3/4", TEPLOTNÍ ROZSAH 20 - 43°C, Kvs 3,0
-VE SKŘÍNI
REVIZNÍ DVÍŘKA 250x250 mm
-OSA 500mm OD ČISTÉ PODLAHY
PŘÍVOD VODY DO OBJEKTU
-KK25 S VYPOUŠTĚNÍM
-VODOMĚR Qn= 1,6m3/h
-KK25
-KK15 S VYPOUŠTĚNÍM - VYPOUŠTĚNÍ VODY NA ZIMU
-ZPĚTNÁ KLAPKA DN15
-KK15
V PODLAZE
V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE
HDPE 32x3 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 40x3,7 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 63x5,8 PN12,5 PE80 SDR11
1360
800
3500
Z 01.01
Z 01.02
Z 01.03
U-D
U
WC-D
WC-1
PIT
RETENČNÍ NÁDRŽ
-ŘEŠENO V PD D.2.1
ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL PRO DOPLŇOVÁNÍ VODY
DOPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE PŘI NEDOSTATKU VODY
-DOPUSTÍ SE JEN MINIMÁLNÍ HLADINA VODY
TECHNOLOGIE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD NA ZÁVLAHU
-SOUČÁSTÍ NÁDRŽE JE FILTR, SENZOR HLADINY, ČERPADLO
(MAXIMÁLNÍ PRŮTOK ((/min) 95, MAXIMÁLNÍ VÝTLAK (m) 46,
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU (W) 1100) , ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL, ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
NEZÁMRZNÝ VENTIL 1/2", délka 500mm
-1000 mm NAD PODLAHOU
3980
2460
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- ŘEŠENO V PD D.2.2
VODOVODNÍ ŠACHTA
- ŘEŠENO V PD D.2.2
REVIZNÍ DVÍŘKA 150x250 mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
-OSA 300mm OD ČISTÉ PODLAHY
REVIZNÍ DVÍŘKA 400x400 mm
-OSA 1000mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP KE KANALIZACI, , K TERMOSTATICKÉMU CIRKULAČNÍMU
VENTILU, UZÁVĚRY VODY
V ZÁKLADECH
PROSTUP ZÁKLADOVOU DESKOU
- MANŽETA D63
HUV V OBJEKTU
-VĚTEV PRO POŽÁRNÍ VODOVOD
-VĚTEV PRO KUCHYNI SE ZÁZEMÍM
-VĚTEV PRO ŠKOLKU
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
2xRV 1/2"x3/8" (450) VNĚJŠÍ ZÁVIT
ELEKTRICKÝ BOJLER 200 2/6 kW (200 LITRŮ)
-(400V, 50Hz, 6000W)
CIRKULAČNÍ ČERPADLO
-(230V, 50Hz, 50W)
NA STOUPAČKÁCH 1000 mm OD ČISTÉ PODLAHY
- STUDENÁ VODA: KK25
- CIRKULACE: KK20, MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ
VENTIL Z BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN20 - NASTAVENÍ 55°C; KV=0,442
- TEPLÁ VODA: KK25
BATERIE (1200)
2xRV 1/2"x3/8" (600) VNĚJŠÍ ZÁVIT
1xRV 3/4"x3/4" (1200) VNĚJŠÍ ZÁVIT
BATERIE (1200)
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
1xRV 3/4"x3/4" (350) VNĚJŠÍ ZÁVIT
2xRV 1/2"x3/8" (450) VNĚJŠÍ ZÁVIT
2xRV 3/4"x3/4" (300) VNĚJŠÍ ZÁVIT
ZMĚKČOVAČ VODY VIZ PD GASTROTECHNOLOGIE
2xRV 1/2"x3/8" (500) VNĚJŠÍ ZÁVIT
BATERIE (1200)
2xRV 1/2"x3/8" (250) VNĚJŠÍ ZÁVIT
02.03
02.04
02.05
02.06
2xRV 1/2"x3/8" (600) VNĚJŠÍ ZÁVIT
2xRV 1/2"x3/8" (600) VNĚJŠÍ ZÁVIT
1xRV 3/4"x3/4" (350) VNĚJŠÍ ZÁVIT
2xRV 1/2"x3/8" (400) VNĚJŠÍ ZÁVIT
2xRV 1/2"x3/8" (Z PODLAHY) VNĚJŠÍ ZÁVIT
1xRV 3/4"x3/4" (Z PODLAHY) VNĚJŠÍ ZÁVIT
REVIZNÍ DVÍŘKA 250x250 mm
-OSA 500 mm OD ČISTÉ PODLAHY
1xRV 3/4"x3/4" (450) VNĚJŠÍ ZÁVIT
CIRKULACE: MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL Z
BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN15 - NASTAVENÍ 55°C; Kv=0,427
-1200 mm OD ČISTÉ PODLAHY
TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN15
- ZÁVIT G1/2", TEPLOTNÍ ROZSAH 20 - 43°C, Kvs 1,2
- 1300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm
-OSA 1400 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP K TERMOSTATICKÉMU VENTILU VODY, K
TERMOSTATICKÉMU CIRKULAČNÍMU VENTILU
REVIZNÍ DVÍŘKA 150x250 mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
-OSA 300mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP K HYGIENICKÉMU PROPLACHU VODY
V PŘEDSTĚNĚ (200)
V PŘEDSTĚNĚ (900)
V PŘEDSTĚNĚ (800)
02.01
02.02
08.01
06.01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
05.01
REVIZNÍ DVÍŘKA 400x400 mm
-OSA 1400 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP KE KANALIZACI, TERMOSTATICKÉMU VENTILU VODY,
TERMOSTATICKÉMU CIRKULAČNÍMU VENTILU, UZÁVĚRY VODY
TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN15
- ZÁVIT G1/2", TEPLOTNÍ ROZSAH 20 - 43°C, Kvs 1,2
-1300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
CIRKULACE: MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL Z
BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN15 - NASTAVENÍ 55°C, Kv=0,427
-1200 mm OD ČISTÉ PODLAHY
REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm
-OSA 1400 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP K TERMOSTATICKÉMU VENTILU VODY; K
TERMOSTATICKÉMU CIRKULAČNÍMU VENTILU
HYGIENICKÝ PROPLACH PROTI STAGNACI VODY
-OSA 300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-NAPOJENO NA VODOVOD A KANALIZACI
REVIZNÍ DVÍŘKA 150x250 mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
-OSA 300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP K HYGIENICKÉMU PROPLACHU VODY
ZMĚKČOVAČ VODY VIZ PD GASTROTECHNOLOGIE
1xRV 3/4"x3/4" (300) VNĚJŠÍ ZÁVIT
1xRV 1/2"x3/8" (600) VNĚJŠÍ ZÁVIT
1xRV 1/2"x3/8" (600) VNĚJŠÍ ZÁVIT
CIRKULACE: MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL Z
BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN20 - NASTAVENÍ 55°C, Kv=0,442
-1200 mm OD ČISTÉ PODLAHY
CIRKULACE: MUCTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL Z
BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN15 - NASTAVENÍ 55°C, Kv=0,427
-1200 mm OD ČISTÉ PODLAHY
REVIZNÍ DVÍŘKA 150x250 mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
-OSA 300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP K TERMOSTATICKÉMU CIRKULAČNÍMU VENTILU,
ČISTÍCÍMU KUSU KANALIZACE
EXPANZNÍ NÁDOBA 60 LITRŮ
- 1,2 m NAD PODLAHOU
SVEDENO DO PODLAHY
NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV 500 LITRŮ
NAPOJENÍ NA ROZVOD DOUPOUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY
-KK20
REVIZNÍ DVÍŘKA 150x250 mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
-OSA 300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP K HYGIENICKÉMU PROPLACHU VODY, K ČISTÍCÍMU KUSU
KANALIZACE
CIRKULACE: MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL Z
BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN15 - NASTAVENÍ 55°C, Kv=0,427
-1200 mm OD ČISTÉ PODLAHY
TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25
- ZÁVIT G1", TEPLOTNÍ ROZSAH 20 - 43°C, Kvs 3,4
- 1300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
NA STOUPAČKÁCH 1000 mm OD ČISTÉ PODLAHY
- STUDENÁ VODA: KK25 ,
- CIRKULACE: KK20, MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ
VENTIL Z BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN20 - NASTAVENÍ 55°C, Kv=0,442
- TEPLÁ VODA: KK25
CIRKULACE: MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL Z
BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN20 - NASTAVENÍ 55°C, Kv=0,442
-1200 mm OD ČISTÉ PODLAHY
CIRKULACE: MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL Z
BEZOLOVNATÉ MOSAZI DN20 - NASTAVENÍ 55°C, Kv=0,442
-1200 mm OD ČISTÉ PODLAHY
TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25
- ZÁVIT G1", TEPLOTNÍ ROZSAH 20 - 43°C, Kvs 3,4
- 1300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
REVIZNÍ DVÍŘKA 400x400 mm
-OSA 1400 mm OD ČISTÉ PODLAHY
-PŘÍSTUP KE KANALIZACI, TERMOSTATICKÉMU VENTILU VODY,
TERMOSTATICKÉMU CIRKULAČNÍMU VENTILU
HYDRANT - VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ O JMENOVITÉ SVĚTLOSTI MIN 19 mm
- OSA SKŘÍNĚ 1300 mm OD ČISTÉ PODLAHY
DÁLE VIZ PŮDORYS 2NP
HDPE 40x3,7 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 63x5,8 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 40x3,7 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 40x3,7 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 40x3,7 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 40x3,7 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 40x3,7 PN12,5 PE80 SDR11
HDPE 40x3,7 PN12,5 PE80 SDR11
V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE
V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE
V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE