

## D01 - Architektonicko stavební řešení

### MS51 - hlavní budova mateřské školky

### TABULKA OKEN A OKENNÍCH SESTAV

označení	popis	množství	počet částí sestavy	L/P (pohled z interiéru)	šířka (mm)	výška (+ parapet) (mm)	prosklení - typ (+ fólie)	materiál křídla a rámu	povrch, barevnost (křídlo+rám)	požární odolnost	bezpečnostní	min. hlukový útlum (dB)	kování - materiál, barva, provedení, výrobce, série/typ	kování (madlo, vložkázánek v klíče)	doraz/zarážka	větrací mřížky (mm)	další požadavky (pevné/FIX části, nestandardní štitky kování, práh, roleta/zaluzie, EZS-kontakty, dělátko, pojistka, otevírací mechanismus, aj.) a poznámky č.1
O01	Pásová okenní sestava	2	5		6 650	2650 (350)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 750 / 2650 (350) - výklopné + podsvětlik 2) 2200 / 2650 (350) - fix 3) 750 / 2650 (350) - výklopné + podsvětlik 4) 2200 / 2650 (350) - fix 5) 750 / 2650 (350) - výklopné + podsvětlik
O02	Pásová okenní sestava	4	3		5 150	2650 (350)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 2200 / 2650 (350) - fix 2) 750 / 2650 (350) - výklopné + podsvětlik 3) 2200 / 2650 (350) - fix
O03	Rohová okenní sestava	2	2		-	-	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 1855 / 2650 (350) - fix 2) 2455 / 2650 (350) - fix
O04	Rohová okenní sestava	2	2		-	-	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 1855 / 3000 - fix 2) 2455 / 3000 - fix
O05	Pásová okenní sestava	1	4		3 810	2650 (350)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 900 / 2650 (350) - výklopné + podsvětlik 2) 1080 / 2650 (350) - fix 3) 750 / 2650 (350) - fix 4) 1080 / 2650 (350) - fix
O06	Okenní sestava	2	2		2 950	2650 (350)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 2200 / 2650 (350) - fix 2) 750 / 2650 (350) - výklopné + podsvětlik
O07	Okno, výklopné	4	1		3 200	850 (2150)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O08	Okenní sestava	2	2		2 200	2650 (350)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 1450 / 2650 (350) - fix 2) 750 / 2650 (350) - výklopné + podsvětlik
O09	Okno, výklopné	1	1		2 100	1450 (1900)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O10	Okenní sestava	2	2		1 750	2000 (1000)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 100 / 2000 (1000) - fix 2) 750 / 2000 (1000) - výklopné + podsvětlik
O11	Okno, výklopné	1	1		1 550	1450 (1900)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O12	Okno, výklopné	1	1		1 600	850 (2150)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O13	Okno, výklopné	1	1		1 450	850 (2150)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O14	Okno, výklopné + fix	3	1		750	2650 (2150)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O15	Okno, výklopné + fix	2	1		750	2000 (1000)	tepél. Izolační	hliník	hliník			34	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O16	Okno, výklopné + fix	1	1		750	2000 (1000)	tepél. Izolační	hliník	hliník	EW 30 DP3		34	kov, stříbrný elox, satin				
O17	Interiérové okno, výklopné	4	1		1 200	500 (2000)	obyčejné zasklení	dřevo	lamin. folie			-	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O18	Interiérové okno, výklopné	4	1		900	500 (2000)	obyčejné zasklení	dřevo	lamin. folie			-	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O19	Mezipatrová okenní sestava	1	3		3 950	5100 (1900)	tepél. Izolační	hliník	hliník				kov, stříbrný elox, satin	kl			
O20	Interiérové okno, fix	1	1		3 770	1000 (2000)	obyčejné zasklení	dřevo	lamin. folie				-	kl			Pod oknem jsou umístěny dveře D/20 - viz. výkresová dokumentace
Poznámky č.2:																	
a)	Umístění a členění výplní otvorů je zobrazeno v arch.stavebních výkresech - zejména půdorysech, pohledech a detailech.																
b)	Další specifikace je uvedena v Technické specifikaci Architektonicko-stavební části, kapitole C) komplectace.																
c)	Počty, rozměry a otevírání oken musí být ověřeny dodavatelem v rámci výběrového řízení a také před osazením na stavbě.																
d)	Předokenní rolety a oplechování parapetů, vnitřní parapety, ostění a nadpraží musí být koordinováno s osazením oken a výslednými povrchovými úpravami.																