

Název stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLKA MYDLINKY, Praha 12 - Modřany

D01 - Architektonicko stavební řešení

MS51 - hlavní budova mateřské školky TABULKA DVEŘÍ

označení	popis	množství	počet křídel	L/P	šířka (mm)	výška (+nadsvětílky) (mm)	rozměr celé sestavy (stavební otvor) šířka/výška (mm)	prosklení - velikost, typ (+folie)	materiál křídla	zárubec	povrch, barevnost (křídlo /zárubec)	požární odolnost, antipanik	bezpečnostní	hlukový útlum (dB)	kování - materiál, barva, provedení, výrobce, sériový	kování (ko. kl. madlo)	doraz/zarážka	samozavěrače	kouřotěsné	větrací mřížky (mm)	další požadavky (pevné/fixní části, nestandardní štitky kování, kukátko, práh, okop.plech, EZS-kontakty, dětská pojistka, dveřní pouzdro, aj.) a poznámky č.1
D1	Exteriérové - vstupní, prosklené, dvoukřídle s nadsvětílkem, otevíravé	1	2		2200	2150 + 750	2200 / 3000	plné prosklení	hliník	hliník	hliník	-			nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Zevnitř bude umístěno paníkové kování - osazení zámku
D2	Exteriérové - vstupní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem, otevíravé + výklopné	1	1	L	900	2150 + 800	1000 / 3000	plné prosklení	hliník	hliník	hliník	-			nerez matný	kl	-	ne	-	-	Dveře - jsou součástí okenní sestavy (uvedeny jsou však samostatně v tabulce dveří) Bez zámku, klíka pouze z interiéru - během provozu se nesmí zamykat
D3	Exteriérové - vstupní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem, otevíravé + výklopné	1	1	P	900	2150 + 800	1000 / 3000	plné prosklení	hliník	hliník	hliník	-			nerez matný	kl	-	ne	-	-	Dveře - jsou součástí okenní sestavy (uvedeny jsou však samostatně v tabulce dveří) Bez zámku, klíka pouze z interiéru - během provozu se nesmí zamykat
D4	Exteriérové - vstupní, plné, dvoukřídle s nadsvětílkem (větrací mříž), otevíravé	1	1		1500	2150 + 800	1600 / 3000	plné	hliník	hliník	hliník	-			nerez matný	kl	-	ne	-	-	Dveře - jsou součástí okenní sestavy (uvedeny jsou však samostatně v tabulce dveří) Bez zámku, klíka pouze z interiéru - během provozu se nesmí zamykat
D5	Exteriérové - vstupní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem, otevíravé	1	1	L	900	2150 + 800	1000 / 3000	plné prosklení	hliník	hliník	hliník	-	-	-	nerez matný	kl	-	ne	-	-	Dveře - jsou součástí okenní sestavy (uvedeny jsou však samostatně v tabulce dveří)Bez zámku, klíka pouze z interiéru - během provozu se nesmí zamykat
D6	Interiérové - vnitřní, prosklené, dvoukřídle s nadsvětílkem, otevíravé	1	2		2000	2000 + 750	2100 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	
D7	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle otevíravé	1	1		900	2000	1000 / 2050	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	EI 30 DP3 - C, K	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	
D8	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem a bočním světílkem, otevíravé	1	1	L	900 + 1000	2000 + 750	2000 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Bez zámku - během provozu se nesmí zamykat
D9	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem a bočním světílkem, otevíravé	1	1	L	900 + 1000	2000 + 750	2000 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	EI 15 DP3 - C, PK	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Zevnitř bude umístěno paníkové kování - osazení zámku
D10	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem a bočním světílkem, otevíravé	1	1	P	900 + 1000	2000 + 750	2000 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Bez zámku - během provozu se nesmí zamykat
D11	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem a bočním světílkem, otevíravé	1	1	P	900 + 1000	2000 + 750	2000 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	EI 15 DP3 - C, PK	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Zevnitř bude umístěno paníkové kování - osazení zámku
D12	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem, otevíravé	2	1	L	800	2000 + 750	900 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	
D13	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětílkem, otevíravé	2	1	P	800	2000 + 750	900 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	
D14	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	8	1	L	900	2000	1000 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D15	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	2	1	L	900	2000	1000 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	EW 30 DP3 - C	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D16	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	1	1	L	900	2000	1000 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	EI 30 DP3 - C	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D17	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	8	1	P	900	2000	1000 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D18	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	2	1	L	900	2000	1000 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	EW 30 DP3 - C	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D19	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	3	1	L	900	2000	1000 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	EI 30 DP3 - C	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D20	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	6	1	L	800	2000	900 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D21	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	1	1	L	800	2000	800 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	EW 30 DP3	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D22	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	2	1	P	800	2000	900 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D23	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	9	1	L	700	2000	800 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	
D24	Interiérové - vnitřní, plné, jednokřídle, otevíravé	6	1	P	700	2000	800 / 2050	plné	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	-	-	-	

označení	popis	množství	počet křídel	L/P	šířka (mm)	výška (+nadsvětlik) (mm)	rozměr celé sestavy (stavební otvor) šířka/výška (mm)	prosklení - velikost, typ (+folie)	materiál křídla	zárubeň	povrch, barevnost (křídlo /zárubeň)	požární odolnost, antipanik	bezpečnostní	hlukový útlum (dB)	kování - materiál, barva, provedení, výrobce, série/typ	kování (ko. kl. madlo)	doraz/zarážka	samoavírače	kouřotěsné	větrací mřížky (mm)	další požadavky (pevné/fixní části, nestandardní štítky kování, kukátko, práh, okop.plech, EZS-kontakty, dětská pojistka, dveřní pouzdro, aj.) a poznámky č.1
D25	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětlikem a bočním světlíkem, otevíravé	1	1	L	650 + 1000	2000 + 750	1650 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Bez zámku - během provozu se nesmí zamykat
D26	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětlikem a bočním světlíkem, otevíravé	1	1	L	650 + 1000	2000 + 750	1650 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	EI 15 DP3 - C, PK	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Zevnitř bude umístěno panikové kování - osazení zámku
D27	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětlikem a bočním světlíkem, otevíravé	1	1	P	650 + 1000	2000 + 750	1650 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	-	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Bez zámku - během provozu se nesmí zamykat
D28	Interiérové - vnitřní, prosklené, jednokřídle s nadsvětlikem a bočním světlíkem, otevíravé	1	1	P	650 + 1000	2000 + 750	1650 / 2800	plné prosklení	dřevo	obložka	lamin. folie	EI 15 DP3 - C, PK	-	-	nerez matný	kl-kl	ano	ano	-	-	Zevnitř bude umístěno panikové kování - osazení zámku
D29	Exteriérové - vstupní, prosklené, jednokřídle s nadsvětlikem, otevíravé + výklopné	2	1	L	900	2150 + 650 (200)	1000 / 2800	plné prosklení	hliník	hliník	hliník	-	-	-	nerez matný	kl	-	ne	-	-	Dveře - jsou součástí okenní sestavy (uvedeny jsou však samostatně v tabulce dveří) Bez zámku, klika pouze z interiéru - během provozu se nesmí zamykat
D30	Exteriérové - vstupní, prosklené, jednokřídle s nadsvětlikem, otevíravé + výklopné	3	1	P	900	2150 + 650 (200)	1000 / 2800	plné prosklení	hliník	hliník	hliník	-	-	-	nerez matný	kl	-	ne	-	-	Dveře - jsou součástí okenní sestavy (uvedeny jsou však samostatně v tabulce dveří) Bez zámku, klika pouze z interiéru - během provozu se nesmí zamykat
Poznámky č.2:																					
a) Umístění a členění výplní otvorů je zobrazeno v arch.stavebních výkresech - zejména půdorysech, pohledech a detailech.																					
b) Další specifikace je uvedena v Technické specifikaci architektonicko-stavební části, kapitole C) komplectace.																					
c) "Baikónové" dveře jsou součástí okenních sestav, jsou však samostatně uvedeny v tabulce dveří																					
d) Počty, rozměry a otvírání dveří musí být ověřeny dodavatelem v rámci výběrového řízení a také před osazením na stavbě.																					