

### D.2.1.2 Seznam technologie - Montessori školka

| poz               | název zařízení   | ks | rozměry mm                                    | voda        | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení          | poznámka ZTI  | poznámka el  | stávající zařízení/ poznámka |
|-------------------|--|----|---|-------------|-------|---------------|------------------|------------------------|---|--|------------------------------|
| <b>30 KUCHYNĚ</b> |  |    |   |             |       |               |                  |                        |   |  |                              |
| 1                 | el. konvektomat 10 GN 1/1 + 1 zásuv  | 1  | 933x821x1046, prostor pro instalaci 1100x1000 | SV2/UV2     | OD6   | 18,60         | 18,60            | E6/400                 | <b>SV2:</b> 1x st voda - pračkový ventil 3/4, <b>UV2:</b> upravená voda - pračkový ventil 3/4, vedení od poz 23, <b>OD3:</b> odpad HT pr. 50 výška 400 nad podlahou | <b>E6:</b> pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 32A |                              |
| 1a                | podstavec pod konvektomat, 2xzásuvy na GN  | 1  |   |             |       |               |                  |                        |   |  |                              |
| 2                 | multifunkční zařízení 2x49l, kapacita 2xGN 1/1, plocha 2x 25 dm2, hmotnost 395 kg  | 1  | 1580x850x1050                                 | SV4         | OD4   | 27,50         | 27,50            | E4/400                 | <b>SV4:</b> 1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, <b>OD4:</b> odpad HT pr. 50 v podlaze  | <b>E4:</b> přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x40A                 |                              |
| 3                 | elektrická varná deska tálová, rozměr varné plochy 810x670 mm  | 1  | 900x920x220                                   |             |       | 16,00         | 16,00            | E4/400                 |   | <b>E4:</b> přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel                              |                              |
| 3a                | podestavba neutrální plochy (v kombinaci s horním modulem), stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém                                      | 1  | 900x890x680                                   |             |       | 5,00          |                  | E4/400 rezerva         |   | <b>E4:</b> přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel                              |                              |
| 4                 | elektrický kotel 60l, nepřímý ohřev, kotel: průměr 440, výška 460 mm   | 1  | 600x920x900                                   | SV4/TV4/UV1 |       | 12,00         | 12,00            | E4/400                 | <b>SV4:</b> 1x st voda , <b>TV4:</b> 1x teplá voda, <b>UV1:</b> 1x upravená voda - pračkový ventil 3/4  | <b>E4:</b> přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel                              |                              |
| 5                 | neutrální plocha ve varném bloku, zásuvka 230V   | 1  | 600x920x220                                   |             |       |               |                  |                        |   |  |                              |
| 5a                | podestavba neutrální plochy (v kombinaci s horním modulem), příprava pro instalaci zásuvky 230V, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1  | 600x890x680                                   |             |       |               |                  | E5/230                 |   | <b>E5:</b> samostatné jištění  |                              |
| 5*                | neutrální plocha ve varném bloku   | 1  | 100x920x900                                   |             |       |               |                  |                        |   |  |                              |
| 6                 | neutrální plocha ve varném bloku, spodní police  | 1  | 620x850x900                                   |             |       |               |                  |                        |   | doměrek  |                              |
| 7                 | napouštěcí rameno studená a teplá voda   | 1  |   | SV3/ TV3    |       |               |                  |                        | <b>SV3:</b> 1x st voda , <b>TV3:</b> 1x teplá voda- roháčky   |  |                              |
| 8                 | zadní panel do varného bloku   | 1  | 2200x20                                       |             |       |               |                  |                        |   |  |                              |
| 9                 | univerzální kuchyňský robot RE 22, 60 +30l   | 1  | 570x1070x910                                  |             |       | 3,00          | 3,00             | E6/400                 |   | <b>E6:</b> přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel                              | stávající repase             |
| 10                | nerez stůl vpravo s dřezem 400x500x300, vlevo s prostorem pro chladicí skříň, ZL, LL   | 1  | 1400x700x900                                  | SV1/TV1     | OD6   |               |                  | E2/230, E7/400 rezervy | <b>SV1/TV1:</b> st/t voda roháčky, <b>OD6:</b> odpad pr.50  | <b>E2:</b> zásuvka 230V, <b>E7:</b> zásuvka 400V, rezervy                          |                              |

### D.2.1.2 Seznam technologie - Montessori školka

| poz | název zařízení   | ks | rozměry mm            | voda     | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení        | poznámka ZTI   | poznámka el                                 | stávající zařízení/ poznámka                        |
|-----|--|----|-----------------------|----------|-------|---------------|------------------|----------------------|--|---|---|
| 10a | stojánková baterie profi   | 1  |                       |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 11  | chladicí skříň podstolová  | 1  | 600x600x820           |          |       | 0,20          | 0,20             | E1/230               |  | E1:zásuvka 230 V                            |   |
| 12  | masodeska  | 1  | 600x400x100           |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 13  | nerez umývadlo, ovládání kolenem   | 1  | 470x370               | SV1/ TV1 | OD1   |               |                  |                      | SV1/TV1:st/t voda roháčky,<br>OD1:odpad pr. 32         |   |   |
| 13a | zásobník na papírové ručníky   | 1  | 280x150x300           |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 13b | nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l   | 1  | průměr 290x výška 450 |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 13c | zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml   | 1  | 117x80x220            |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 14  | nerez stůl, prostor pro tříděný odpad  | 1  | 600x600               |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 15  | nerez police jednodílná  | 1  | 600x300               |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 16  | servírovací vozík, 2 police  | 2  | 530x850x900           |          |       |               |                  |                      |  |   | stávající   |
| 17  | nerez stůl, 1 zásuvka, spodní police, příprava pro umístění zásuvky 230V, ZL   | 1  | 1700x600x850          |          |       |               |                  | E5/230               |  | E5:rezerva                                  |   |
| 18  | nerez stůl s dřezem 500x600x300, spodní police, ZL   | 1  | 750x800x850           | SV1/TV1  | OD6   |               |                  |                      | SV1/TV1:st/t voda roháčky,<br>OD6:odpad pr.50          |   |   |
| 18a | stojánková baterie profi   | 1  |                       |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 19  | nerez stůl, vpravo 1 zásuvka, spodní police, příprava pro umístění zásuvky 230V, ZL                                      | 1  | 1700x600x850          |          |       |               |                  | E5/230               |  | E5:rezerva                                  |   |
| 20  | automatický změkčovač a předřazeným filtrem, kapacita náplně 30l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10st. dH 9000l | 1  | 360x510x1140          | SV2/ UV  | OD5   |               |                  | E1/230               | SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V                            | rozvod upravené vody ke konvektomatu, kotli a myčce |
| 21  | chladicí stůl vlevo s dřezem 400x290x200 nad agregátem, 2x2 zásuvky, ZL  | 1  | 1500x700x850          | SV1/TV1  | OD6   | 0,40          | 0,40             | E1 a E2/230, rezerva | SV1/TV1:st/t voda roháčky,<br>OD6:odpad pr.50          | E1:zásuvka 230 V, E2: zásuvka 230V, rezerva |   |
| 21a | stojánková baterie profi   | 1  |                       |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 22  | nerez stůl, 3 zásuvky, spodní roštová police, ZL   | 1  | 1700x700x850          |          |       |               |                  | E7/400 rezerva       |  | E7: zásuvka 400V, rezerva                   | stávající   |
| 23  | krouhač zeleniny včetně sady 6 disků   | 1  | 380x305x595           |          |       | 0,55          | 0,55             | E7/400               |  | E7:zásuvka 400 V                            |   |
| 23a | nástěnný držák pro disky   | 1  |                       |          |       |               |                  |                      |  |   |   |
| 24  | nářežový stroj pr. nože 250  | 1  | 560x570x475           |          |       | 0,05          | 0,05             | E2/230               |  | E2: zásuvka 230V                            |   |
| 25  | univerzální kuchyňský robot, 6,7l, včetně přídatných strojků   | 1  | 285x380x356           |          |       | 1,70          | 1,70             | E2/230               |  | E2:zásuvka 230 V                            |   |
| 26  | nerez stůl vstupní s dřezem 700x500x300 a 500x500x300, prolis vedení košů, otvor pro baterii s oplachovou sprchou, ZL    | 1  | 1500x700x850          | SV1/TV1  | OD6   |               |                  |                      | SV1/TV1:st/t voda roháčky,<br>OD6:odpad pr.50          |   |   |
| 26a | tlaková sprcha s ramínkem  | 1  | výška 900             |          |       |               |                  |                      |  |   |   |

### D.2.1.2 Seznam technologie - Montessori školka

| poz | název zařízení   | ks | rozměry mm                          | voda    | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI  | poznámka el  | stávající zařízení/ poznámka |
|-----|--|----|-------------------------------------|---------|-------|---------------|------------------|---------------|---|--|------------------------------|
| 27  | nerez výstupní stůl, prolis vedení košů, spodní police, ZL   | 1  | 550x700x850                         |         |       |               |                  |               |   |  |                              |
| 28  | průchozí mycí stroj, zásuvná výška pro GN 1/1, koš 500x500   | 1  | 635x750x1470/2050                   | UV2     | OD4   | 10,60         | 10,60            | E6/400        | UV2: upravená voda- pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 50 | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 20A |                              |
| 29  | nerez regál, 5 polic   | 1  | 1500x600x1850                       |         |       |               |                  |               |   |  |                              |
| 30  | nerez regál, 5 polic, levé boční zakrytování   | 1  | 600x340x1850                        |         |       |               |                  |               |   |  |                              |
| 31  | nerez výlevka, lisovaná vanička s odnímatelným roštem  | 1  | 500x600x580                         | SV5/TV5 | OD7   |               |                  |               | SV5/TV5:st/t voda pro nástěnnou baterii, OD7:odpad pr 100   |  |                              |
| 31a | nástěnná baterie   | 1  |                                     |         |       |               |                  |               |   |  |                              |
| 32  | výrobník čaje 5l nástěnný s košovým filtrem  | 1  | 970x540x740                         | SV1     |       | 3,13          | 3,13             | E7/400        | SV1:studená voda roháček                                    | E7:zásuvka 400 V, E2: zásuvka 230V rezerva                                 |                              |
| 33  | nerez vozík se spodní polici pod zásobník VHG s odkapní miskou   | 2  | 400x600x850                         |         |       |               |                  |               |   |  | výška vozíku podle zadání    |
| 34  | výdejní vozík 2GN 1/1  | 2  | 650x845x900                         |         |       | 1,40          | 2,80             | E1/230        |   | E1: zásuvka 230V   |                              |
| 35  | nástěnná police jednoduchá   | 2  | 1500x350                            |         |       |               |                  |               |   |  |                              |
| 36  | neobsazeno   |    |                                     |         |       |               |                  |               |   |  |                              |
| 37  | nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry   | 1  | 900x300x200                         |         | OD2   |               |                  |               | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed                           |  |                              |
| 38  | nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry   | 1  | 600x300x200                         |         | OD2   |               |                  |               | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed                           |  |                              |
| 39  | nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry   | 1  | 1000x300x200                        |         | OD2   |               |                  |               | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed                           |  |                              |
| 40  | nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry   | 1  | 800x300x200                         |         | OD2   |               |                  |               | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed                           |  |                              |
| 41  | VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení                             | 1  | 1100x1200x450                       |         |       |               |                  |               |   |  | nad konvektomat              |
| 42  | VZT zákryt závěsný s tukovými filtry a žlábkem s osvětlením  | 1  | 2300x2000x450                       |         |       |               |                  | E3/230        |   | E3:pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel                                | nad varným blok              |
| 43  | nerez stůl mobilní, spodní police  | 1  | 600x700x900                         |         |       |               |                  |               |   |  |                              |
| 44  | VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem s osvětlením   | 1  | 900x900x450                         |         |       |               |                  | E3/230        |   | E3:pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel                                | nad myčku                    |
|     | nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g  | 2  | 240x300x130                         |         |       |               | 0,00             | E2/230        |   | E2:zásuvka 230 V   | umístění podle potřeby       |
|     | ruční ponorný kombi mixér a šlehač, hmotnost mixér 3,2 kg, hmotnost šlehač 3,6 kg, max zprac. množství 30l | 1  | délka mixér 700, šlehač 610, pr. 94 |         |       | 0,35          | 0,35             | E2/230        |   | E2:zásuvka 230 V   | umístění podle potřeby       |
|     |  |    |                                     |         |       |               |                  |               |   |  |                              |

### D.2.1.2 Seznam technologie - Montessori školka

| poz  | název zařízení  | ks | rozměry mm                         | voda     | odpad     | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI                                | poznámka el              | stávající zařízení/ poznámka                  |
|--|---|----|------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------------|---------------|---|--------------------------|---|
| <b>18 CHODBA</b>                             |   |    |                                    |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 1  | nerez stůl mobilní, spodní police                                   | 1  | 1000x700x850                       |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 2  | výdejní vozík 2GN 1/1   | 1  | 650x845x900                        |          |           | 1,40          | 1,40             | E1/230        |   | E1: zásuvka 230V         |   |
| <b>32 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A BRAMBOR</b> |   |    |                                    |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 1  | nerez škrabka brambor, náplň 12 kg                                  | 1  | pr.700xv.950                       | SV2      | do vpusti | 0,55          | 0,55             | E6/400        | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4        | E2: rezerva zásuvka 230V | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel |
| 1a   | lapač škrobu a slupek   | 1  | pr. 320, v. 380                    |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 2  | nerez stůl, vpravo dřez 500x500x300, spodní police, ZL              | 1  | 1500x700x900                       | SV1/TV1  | OD6       |               |                  |               | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50  |                          |   |
| 2a   | stojánková baterie profi  | 1  |                                    |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 3  | chladicí skříň 570l, +1 až +15st.C , 4 rošty                        | 1  | 747x769x1818                       |          |           | 0,20          | 0,20             | E8/230        |   | E8:zásuvka 230 V         |   |
| 4  | samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák                      | 1  | 250x500x480                        |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 5  | nástěnná směšovací baterie pro poz 4                                | 1  |                                    | SV5/TV5  |           |               |                  |               | SV5/TV5:st/t voda pro nástěnnou baterii     |                          |   |
| 6  | prostor pod škrabku stavebně oddělen - stavba                       | 1  | vnitřní prostor 1000x750x150       |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 7  | nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry        | 1  | 250x250x200                        |          | OD2       |               |                  |               | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed           |                          |   |
| 8  | nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry        | 1  | 350x350x200                        |          | OD2       |               |                  |               | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed           |                          |   |
| 9  | nerez výlevka, lisovaná vanička s odnímatelným roštem               | 1  | 500x600x580                        |          | OD7       |               |                  |               | OD7:odpad pr 100                            |                          |   |
| 10   | nerez umývadlo, ovládání kolenem                                    | 1  | 470x370                            | SV1/ TV1 | OD1       |               |                  |               | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32 |                          |   |
| 10a  | zásobník na papírové ručníky  | 1  | 280x150x300                        |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 10b  | nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l                            | 1  | průměr 290x výška 450              |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 10c  | zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml                                    | 1  | 117x80x220                         |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| <b>33 SKLAD BRAMBOR A ZELENINY</b>           |   |    |                                    |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 1  | dřevěná skladová rohož  | 1  | 800x900x80                         |          |           |               |                  | E2/230        |   | E2: rezerva zásuvka 230V |   |
| 2  | skladovací regál  | 1  | 1500x500x1890                      |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 3  | můstková příjmová váha do 150 kg                                    | 1  | 450x600x140, váhící plocha 450x600 |          |           |               |                  | E1/230        |   | E1:zásuvka 230 V         |   |
| 3a   | opěrné zábradlí do výšky 700m                                       | 1  |                                    |          |           |               |                  |               |   |                          |   |
| 3b   | vážní indikátor včetně ES ověření v dvojím rozsahu a včetně baterie | 1  | 185x100x45                         |          |           |               |                  |               |   |                          |   |

### D.2.1.2 Seznam technologie - Montessori školka

| poz                                  | název zařízení  | ks | rozměry mm                        | voda    | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI  | poznámka el              | stávající zařízení/ poznámka |
|--------------------------------------|---|----|-----------------------------------|---------|-------|---------------|------------------|---------------|---|--------------------------|------------------------------|
| <b>24 SKLAD CISTICÍCH PROSTREDKU</b> |   |    |                                   |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| 1                                    | skladovací regál  | 1  | 1800x500x1890                     |         |       |               |                  | E2/230        |   | E2: rezerva zásuvka 230V |                              |
| 2                                    | skladovací regál  | 1  | 1200x400x1890                     |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| <b>25 CHLADICÍ SKLAD</b>             |   |    |                                   |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
|                                      |   |    | 747x769x1818                      |         |       |               |                  | E2/230        |   | E2: rezerva zásuvka 230V |                              |
| 1                                    | chladicí skříň 570l, +1 až +15st.C , 4 rošty                | 4  |                                   |         |       | 0,20          | 0,80             | E8/230        |   | E8:zásuvka 230 V         |                              |
| 2                                    | mrazicí skříň, 499l, -9 až -26st.C                          | 2  | 747x769x1818                      |         |       | 0,40          | 0,80             | E8/230        |   | E8:zásuvka 230 V         |                              |
| <b>25.1 SUCHÝ SKLAD</b>              |   |    |                                   |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| 1                                    | skladovací regál  | 3  | 1100x500x1890                     |         |       |               |                  | E2/230        |   | E2: rezerva zásuvka 230V |                              |
| 2                                    | skladovací regál  | 2  | 1200x700x1890                     |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| 3                                    | skladovací regál  | 1  | 900x700x1890                      |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| <b>12A, 12B PŘÍPRAVNÝ V PŘÍZEMÍ</b>  |   |    |                                   |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
|                                      | myčka bílého nádobí, odpadové čerpadlo, včetně změkčovače   | 2  | 600x600x850                       | SV2     | OD6   | 3,50          | 7,00             | E1/230        | SV2: studená voda-pračkový ventil 3/4", OD6: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V         |                              |
|                                      | výdejní vozík 2GN 1/1                                       | 2  | 845x650x900                       |         |       | 1,50          |                  | E2/230        |   | E2: zásuvka 230V         | pouze příprava el.           |
| <b>PŘÍPRAVNA V PATŘE</b>             |   |    |                                   |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
|                                      | myčka bílého nádobí, odpadové čerpadlo, včetně změkčovače   | 1  | 600x600x850                       | SV2     | OD6   | 3,50          | 3,50             | E1/230        | SV2: studená voda-pračkový ventil 3/4", OD6: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V         |                              |
|                                      | výdejní vodní lázeň 1GN 1/1 - stávající                     | 1  | 390x600x300                       |         |       | 1,50          |                  | E2/230        |   | E2: zásuvka 230V         | pouze příprava el.           |
| <b>29 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST</b>          |   |    |                                   |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| 1                                    | výlevka, nástěnná baterie                                   | 1  | 350x475x390                       | SV5/TV5 | OD7   |               |                  | E2/230        | SV5/TV5:st/t voda pro nástěnnou baterii                   | E2: rezerva zásuvka 230V | ZTI                          |
| 2                                    | skříňka lamino  | 1  | 700x500x850                       |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| 3                                    | police s háky na pomůcky                                    | 1  | 500x100x100                       |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| <b>ORGANICKÝ ODPAD</b>               |   |    |                                   |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
| 1                                    | chladicí komora na odpad, 1 nádoba 240l, horní víko a dveře | 1  | 990x850/1475 otevřené dveře/x1115 |         |       | 0,60          | 0,60             | E1/230        |   | E1:zásuvka 230 V         |                              |
| <b>SUTERÉN 51 PRÁDELNA</b>           |   |    |                                   |         |       |               |                  |               |   |                          |                              |
|                                      |   |    |                                   |         |       |               |                  | E2/230        |   | E2: rezerva zásuvka 230V |                              |
| 1                                    | pračka 10 kg prádla   | 1  | 683x711x1027                      |         |       | 4,80          | 4,80             | E7/400        |   | E7:zásuvka 400 V         |                              |
| 2                                    | sušička 10 kg prádla  | 1  | 683x711x1027                      |         |       | 5,20          | 5,20             | E7/400        |   | E7:zásuvka 400 V         |                              |
| 3                                    | pračka - stávající  | 1  | 600x600x850                       |         |       | 2,00          | 2,00             | E1/230        |   | E1:zásuvka 230 V         |                              |

### D.2.1.2 Seznam technologie - Montessori školka

| poz | název zařízení  | ks | rozměry mm | voda     | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI                               | poznámka el      | stávající zařízení/ poznámka |
|-----|---|----|------------|----------|-------|---------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 5   | keramické umývadlo + baterie +sifon umyvadlový s přípojkou pro pračku   | 1  | 500x430    | SV1/ TV1 | OD6   |               | 0,00             |               | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD:odpad pr. 50 |                  | ZTI                          |
|     | <b>celkem příkon instalované technologie</b>  |    |            |          |       |               | <b>123,73</b>    | <b>86,61</b>  | <b>soudobost 0,7</b>                       |                  |                              |
|     | <b>Inventář:</b>  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
|     | zásobník 5l, vodoznak, topné těleso, termostat pro regulaci teploty   | 1  | 210/445    |          |       | 0,65          | 0,65             | E2/230        |  | E2:zásuvka 230 V |                              |
|     | Další inventář bude uveden ve VV.   |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
|     | <b>Označení instalačních připojení:</b>   |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
|     | <b>připojení voda:</b>  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| SV1 | studená voda ukončená roháčkem (1/2"x3/8") + 500 (umývadla, dřezy)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| SV2 | studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 400 (konvektomat, změkčovač, myčky, škrabka brambor)             |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| SV3 | studená voda z podlahy, ukončená roháčkem (1/2"x3/8") + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| SV4 | studená voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + max 80 (kotel, multifunkční zařízení ve varném bloku) |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| SV5 | studená voda pro nástěnnou baterii + 1000 výlevky a +500 pro samonavíjecí buben   |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| UV  | vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 300                |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| UV1 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") z podlahy, + max 80 (kotel)                                       |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| UV2 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2"), + 400 (konvektomat, myčka)                                       |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| TV1 | teplá voda ukončená roháčkem (1/2"x3/8") + 500 (umývadla, dřezy)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| TV2 | neobsazeno  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| TV3 | teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem (1/2"x3/8") + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| TV4 | teplá voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + max 80 (kotel)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| TV5 | teplá voda pro nástěnnou baterii + 1000 výlevky a +500 pro samonavíjecí buben   |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
|     | <b>kanalizace:</b>  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| OD1 | odpad pr 32 + 400 (umývadla)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| OD2 | odpad HT pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpustí - je třeba zadat před výrobou vpustí                                       |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| OD3 | neobsazeno  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| OD4 | odpad HT pr 50 v podlaze (multifunkční zařízení, myčka)   |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| OD5 | odpad pr 40 + 100 (změkčovač)   |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| OD6 | odpad HT pr 50 + 400 (dřezy, konvektomat, myčky)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| OD7 | odpad pr 100 v podlaze nebo do +100 nad podlahou (výlevky)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
|     | <b>elektroinstalace:</b>  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| E1  | zásuvka 230V + 500 (změkčovač, chladicí skříně, chladicí stůl, váha místková, výdejní vozíky v kuchyni, mycí stroje)                      |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| E2  | zásuvka 230 V +1200 ( ponorný mixér, váhy, nářezový stroj, stolní robot, výdejní vozíky a lázeň v kuchyňkách, rezervy)                    |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |
| E3  | přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2500, 2m volný el. gumový kabel, (VZT zákryty pro osvětlení)  |    |            |          |       |               |                  |               |  |                  |                              |

### D.2.1.2 Seznam technologie - Montessori školka

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| E4 | přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, trouba, multifunkční zařízení, kotel)                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 | přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový kabel (zásuvka 230V na neutrálu ve varném bloku a na pracovních stolech - bude instalována při osazení technologie) |  |  |  |  |  |  |  |
| E6 | přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomat, robot, mycí stroj, škrabka brambor)   |  |  |  |  |  |  |  |
| E7 | zásuvka 400V +1200 ( krouhač zeleniny, výrobek čaje, rezervy)   |  |  |  |  |  |  |  |
| E8 | zásuvka 230V + 1800 (chladicí skříň a mrazicí skříň)  |  |  |  |  |  |  |  |