









Výpis prvků - Zámečnické prvky		Revitalizace kondičního areálu RAK Praha		MAJAG s.r.o.	5.02.a
Označení	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry (mm)	Popis výrobku	Poznámka a doplňky	
		Kusů			
SL1		100 x 100 x 3 mm Délka 3 m 2 kusy Celková délka: 6 m	Masivní kovový pozinkovaný sloupek vhodný pro brány, branky, ploty, 100 x 100 x 3 mm, v povrchové úpravě žárový pozink, ukončeno vrchní plastovou záslepkou		
SL2		60 x 60 x 2 mm Délka 730 mm 4 kusy Celková délka: 1,5 m	Kovový pozinkovaný nosný sloupek 60 x 60 x 2 mm, v povrchové úpravě žárový pozink, ukončeno vrchní plastovou záslepkou		
SL3		60 x 60 x 2 mm Délka 3000 mm 2 kusy Celková délka: 6 m	Kovový pozinkovaný nosný sloupek 60 x 60 x 2 mm, v povrchové úpravě žárový pozink, ukončeno vrchní plastovou záslepkou		
SL4		40 x 60 x 2 mm Délka 2100 mm 4 kusy Celková délka: 8,4 m	Kovový pozinkovaný nosný sloupek 40 x 60 x 2 mm, v povrchové úpravě žárový pozink, ukončeno vrchní plastovou záslepkou		
SL5		Ø28 mm Délka 2100 mm 8 kusů Celková délka: 16,8 m	Kovový pozinkovaný profil Ø28 mm v povrchové úpravě žárový pozink		
P1		4 kusy	Pant jednoduchý navařovací, délka 65 mm, pant je regulovatelný (27 mm), vhodný pro křídlo s hmotností do 150 kg, šedá barva RAL 7040	Podrobnější specifikace a postup montáže dle dodavatele	
P2		2 kusy	Zámek pro zahradní branky, pro hranatý profil 40-60 mm, šedá barva RAL 7040, doplňky: vložka + 3 klíče, klíka, vnitřní mechanismus z nerezové oceli a ochranné pouzdro z tvrzeného plastu, pravé otevírání, zámek je upevněn do profilu rámu pomocí dvou šestihranných šroubů	Podrobnější specifikace a postup montáže dle dodavatele	
P3		2 kusy	Doraz zámku pro hranatý profil 40-60 mm z nerezové oceli a tvrzeného plastu, šedá barva RAL 7040, pravé otevírání	Podrobnější specifikace a postup montáže dle dodavatele	

Výpis prvků - Zámečnické prvky		Revitalizace kondičního areálu RAK Praha		MAJAG s.r.o.	5.02.b
Označení	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry (mm)	Popis výrobku	Poznámka a doplňky	
		Kusů			

Jedná se o prováděcí dokumentaci, která nenahrazuje dílenskou či výrobní dokumentaci

Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě

Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat autorský dozor, případně projektanta

Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou

Jednotlivé výrobky či sestavy jsou včetně kotev či kotvicích prvků

Před výrobou výrobku je nutné nejdříve zaměřit skutečné rozměry provedených konstrukcí a otvorů

Dodavatel bude výrobky konzultovat s autorem projektu

Změny oproti původnímu návrhu či změny nastavených parametrů budou předem odsouhlaseny autorem projektu a technickým dozorem stavby

Konstrukční schémata/nákresy ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní-dílenskou dokumentaci, ta bude zpracována a předložena generálním dodavatelem stavby/výrobku k odsouhlasení

Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků/výrobků, včetně jejich tuhosti a spojů/kotvení

Veškeré specifikované výrobky a konstrukce jsou včetně montážního materiálu

Přesnou barevnost, textury materiálu, apod. ..., budou před výrobou odsouhlaseny investorem a projektantem na základě dodavatelem předložených vzorků

Skutečné rozměry nutno před výrobou ověřit na stavbě

V průběhu realizace může dojít ke klíentským změnám.

Veškeré nejasnosti konzultovat s projektantem před zahájením výroby.