



LEGENDA :

- Tvárnice obvodová betonová/liaporbetonová + extrudovaný polystyrén, rozměry 405x205x198mm včetně použití rohových a polovičních tvárníc.
- Konstrukce je 25 betonu 140 mm Polystyrenu a 235mm Betonu.
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B
 - tepelné izolační materiál musí vykazovat třídu reakce na oheň min. E
 - ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce 0 mm/min.
 - ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí
- Tloušťka tepelné izolace je min. 200 mm, pokud se jedná o požární úpravu plochy bez dalšího příkazu.
- jako konstrukční pohledové betonové/liaporbetonové, rozměru 250x175x198mm
- Tvárnice příčkové betonové/liaporbetonové
- Tvárnice příčkové betonové/liaporbetonové, rozměru 500x120x198mm
- SDK PŘÍČKA TL 205 MM - 2x R-CW 75, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 2x60mm
- SDK PŘÍČKA TL 150 MM - 1x R-CW 100, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 50mm
- SDK PŘÍČKA TL 125 MM - 1x R-CW 75, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 50mm
- OCÉLOVÉ PRVKY NOSNÉ
- POZN 1 Povrchy stěn
- Liaporbetonové stěny jsou pohledové opatřené bezbarvým nátěrem oděruvorný prachu odolný a omyvatelný na beton dle doporučení výrobce
- Sádkartonové příčky jsou opatřené bílou barvou oděruvornou a omyvatelnou barvou 2 nátěr
- Keramický obklad bude v sociálních zařízeních do výšky 2 m

POZN 2 Povrchy stropů

Stropy jsou navrženy jako pohledové spirálové předepjaté panely s protiprašným bezbarvým nátěrem bez pohledů v prostoru tělocvičny budou svěšené samostatně akustické desky bude upřesněno v projektu interiéru.

- 1NP
- N1.01 – restaurace 2 ks práskové s hasicí schopností 34 A
 - N1.02N2 – 4 ks práskové s hasicí schopností 34A a 1 ks sněhový 55 B
 - N1.03 – 1 ks práskový s hasicí schopností 34A v garáži
- 2NP
- N 2.01 – 2 ks práskové s hasicí schopností 34A
 - N 2.02 – 1 ks práskový s hasicí schopností 34A
 - N 2.03 – 1 ks sněhový s hasicí schopností 55B

+0,000 = 212,35 Bvp , POLOHOPIS JTSK

Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina
2.01	CHODBA	26,53	VINYL
2.02	MÍSTNOST PRO VIDEOROZBORY	30,31	VINYL
2.03	MÍSTNOST TAKTICKÉ PŘÍPRAVY	15,55	VINYL
2.04	SKLAD	6,57	VINYL
2.05	TĚLOCVIČNA	99,85	VINYL
2.06	TECHNICKÁ MÍSTNO...	8,06	KER.DLAŽBA
2.07	TRENÉŘI	16,67	VINYL
2.08	KOUPELNA	2,95	KER.DLAŽBA
2.09	KOUPELNA	2,98	KER.DLAŽBA
		209,47 m2	

GENERALNÍ PROJEKTANT:		<div>ASLB spol. s r.o. Fikretova 2157/11, 143 00, Praha 12 IČ:24122025, DIČ:CZ 24122025 ateliér: Sulická 58, 140 00, Praha 4 - Koč +420 603513660 e-mail: atelier@lukasbalisek.eu</div>	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI		ing. arch. Lukáš Balisek	
HP:	ing. arch. Petr Šindelář	+	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ing. arch. Lukáš Balisek		
VYPRACOVNÍK:	ing. arch. Petr Šindelář		
KONTROLNÍK:	ing. arch. Lukáš Balisek		
INVESTOR:	Sportovní klub Modřany Komotanská - 47, Praha 4 - Modřany IČ: 1488197	DATUM: 05/2023	
KAT. ÚZ:	Modřany (22816)	Zrušeno:	
NÁZEV STAVBY:	SK MODRANY PROVOZNI BUDOVA Komotanská - 47, Praha 4 - Modřany	FORMAT: A2	
		MĚŘITKO: 1:500	
		STUPĚŇ: DUK +OSP	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2NP	SADA: D.1.1	Č.v. 3