


Projektant navrhuje zpevnění celé plochy zámkovou dlažbou a provedení clony ze tří stran s popínavými rostlinami na gabionovém koši. Obruba oddělující chodník od vozovky bude sklopena na délku 2,0m. Odvodnění je příčným a podélným sklonem do uliční vpusti ve vozovce. Před stavbou bude vytyčen kabel VO, gabionová stěna bude ležet mimo trasu vedení.



ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO NÁDOBY NA ODPAD - betonová dlažba 60mm  
 ZPEVNĚNÁ POCHOZÍ PLOCHA  
 ZPEVNĚNÁ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA  
 REZERVA PRO SKO - není součástí stavby  
 BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ  
 BETONOVÁ OBRUBA SADOVÁ  
 UMĚLÁ VODICÍ LINIE  
 VAROVNÝ PÁS



PLYN  
 KANALIZACE  
 VODA  
 ELEKTRO VN  
 SDĚLOVACÍ KABEL

PROJEKTANT <b>REINVEST</b> REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4		 <b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12</b> Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	
AKCE <b>„Revitalizace ploch na umístění kontejnerů na tříděný odpad“</b>			ČÍSLO PŘÍLOHY <b>C4.</b>
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Marek Raška	KATASTR	ČÁST	C - SITUAČNÍ VÝKRESY 047 – K Vyhlídce (K Vyhlídce X Nad Beláři)
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	STUPEŇ DPS		
PROJEKTANT	SOUR. SYSTÉM JTSK/BALT	DATUM 08/2025	
KRESLIL	MĚŘÍTKO	VARIANTA	
ZAMĚŘIL	POČET FORMÁTŮ 1A4	ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ČÍSLO SOUPRAVY