


Projektant navrhuje zpevnění celé plochy zámkovou dlažbou. Obruba oddělující chodník od vozovky bude sklopena na délku 2,0m. Odvodnění je příčným a podélným sklonem do uliční vpusti ve vozovce.



ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO NÁDOBY NA ODPAD - betonová dlažba 60mm
 ZPEVNĚNÁ POCHOZÍ PLOCHA
 ZPEVNĚNÁ POJÍZDĚNÁ PLOCHA
 REZERVA PRO SKO - není součástí stavby
 BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ
 BETONOVÁ OBRUBA SADOVÁ
 UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE
 VAROVNÝ PÁS



PLYN
 KANALIZACE
 VODA
 ELEKTRO VN
 ELEKTRO NN
 SDĚLOVACÍ KABEL

PROJEKTANT

REINVEST

REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

AKCE

„Revitalizace ploch na umístění kontejnerů na tříděný odpad“

ČÍSLO PŘÍLOHY

C6.

HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Marek Raška	KATASTR	ČÁST
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	STUPEŇ DPS	
PROJEKTANT	SOUŘ. SYSTÉM JTSK/BALT	DATUM 08/2025
KRESLIL	MĚŘITKO	VARIANTA
ZAMĚŘIL	POČET FORMÁTŮ 1A4	ČÍSLO ZAKÁZKY

C - SITUAČNÍ VÝKRESY

**055 – Lysinská
 (Lysinská X Barunčina)**

ČÍSLO SOUPRAVY