


Projektant navrhuje zpevnění celé plochy zámkovou dlažbou a provedení clony z prefabrikovaných panelů po stranách. U panelů bude provedena výsadba popínavých rostlin. Obruba oddělující chodník od vozovky bude sklopena na délku 2,0m. Odvodnění je příčným a podélným sklonem do uliční vpusti ve vozovce.



ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO NÁDOBY NA ODPAD - betonová dlažba 60mm
 ZPEVNĚNÁ POCHOZÍ PLOCHA
 ZPEVNĚNÁ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA
 REZERVA PRO SKO - není součástí stavby
 BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ
 BETONOVÁ OBRUBA SADOVÁ
 UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE
 VAROVNÝ PÁS



PLYN
 KANALIZACE
 VODA
 ELEKTRO VN
 SDĚLOVACÍ KABEL

PROJEKTANT REINVEST REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	
AKCE „Revitalizace ploch na umístění kontejnerů na tříděný odpad“			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Marek Raška	KATASTR STUPĚŇ DPS	ČÁST C - SITUAČNÍ VÝKRESY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	PROJEKTANT SOUŘ. SYSTÉM JTSK/BALT	DATUM 08/2025	PŘÍLOHA 044 – Darwinova (u ZŠ TGM)
KRESLIL	MĚŘÍTKO	VARIANTA	
ZAMĚŘIL	POČET FORMÁTŮ 1A4	ČÍSLO ZAKÁZKY	
ČÍSLO PŘÍLOHY C3.			ČÍSLO SOUPRAVY